

starmix

iPulse gereedschapzuiger

iPulse M-1635 Safe, art.nr. 018935



M-KLASSE GECERTIFICEERD

Te gebruiken bij: nat en droog
Alle stoffen die binnen de "M" klasse
Vallen met intensief gebruik door
Vakman/installateur
Bouwbedrijf
Afwerkingsbedrijf
Schilder/stukadoer
Professional



Technische gegevens motor:

Max. vermogen: 1600 Watt
Dubbeltraps ventilatormotor met bypasskoeling
Permanente volautomatische elektromagnetische impuls filterreiniging; reinigt tijdens het gebruik de filters automatisch.
Drukverschilmeting
Krachten van meer dan 300 g op het filter bij elke reinigingsslag
Continu hogere luchtstroom
Inschakelautomaat + stopcontact
Soft start + naloop elektronica
Keuzeschakelaar volumestroom/slangdiameter
Volume meldingslampje + akoestisch signaal
Antistatisch voorbereid
Watersensor met afschakeling
Geluidsniveau: 69 dB(A)
Lengte stroomkabel: 8 m gummigeïsoleerd/rood

Luchttechnische gegevens:

Luchtstroom: 75 l/s
Onderdruk: 280 mbar

Kunststof ketel met afsluitdop:

35 liter ketel **met draaischijf voor zakken**
2 zwenkwielen en 2 achterwielen
netto stofinhoud: 25 liter
netto waterinhoud: 22 liter

Afmeting: L/B/H: 53/40/56 cm
Gewicht: 15,6 kg

Filtercassettes FKP 4300, art.nr. 416069

Filtermateriaal voldoet aan de eisen van apparaten uit "M" klasse BIA C, 2x 4300 cm², polyester. Afscheidingsgraad 99,99%.

Toebehorenset:

35 mm slangdoorsnede
5,0 meter slang, art.nr. 447193
1 gummi verloopstuk traps, art.nr. 425719
1 RVS handgreep met luchtregelaar, art.nr. 421445
2 kunststof zuigbuizen (à 50 cm), art.nr. 424859
1 BG Bouw vloer zuigmond (30 cm lang), art.nr. 440941

3 PE opvangzakken los, art.nr. 425764

Vervangende artikelen:

FKP 4300 filtercassette 2 stuks, art.nr. 416069
PE opvangzakken 5 stuks, art.nr. 425764

Bij het op/afzuigen van fijnstof adviseren wij het gebruik van PE opvangzakken, art.nr. 425764