

# SPECIFICHE DELL'ADATTATORE



## ADATTATORI SFATATOIO PER UNA FACILE INSTALLAZIONE

Gli adattatori a flangia, utilizzati con gli sfiatatoi con raccordo a innesto da 1", vengono utilizzati per i serbatoi in cui la parete del serbatoio non è sufficientemente spessa da consentire la filettatura dei filetti. Con l'adattatore modello A-101, i fori di montaggio possono essere praticati nella flangia modellata in ABS ad alto impatto per accoppiarsi con qualsiasi schema di foratura richiesto. L'adattatore per flangia modello A-114 ha un modello ANSI standard a 6 fori preforato per il montaggio.


Gli adattatori filettati, adatti per l'uso con gli sfiatatoi Air Sentry che hanno un raccordo a innesto da 1", sono destinati a serbatoi o scatole ingranaggi con uno spessore della parete sufficiente per un foro filettato. Sono disponibili versioni con filettatura maschio e femmina NPT e maschio BSP.

L'adattatore a baionetta sostituisce un tappo di sfiatatoio standard su un serbatoio idraulico. Basta rimuovere il tappo di sfiato, posizionare l'adattatore a baionetta sulla flangia di sfiato e ruotare di un quarto di giro. Non è richiesta alcuna modifica del serbatoio. Gli adattatori a baionetta si adattano agli sfiatatoi Air Sentry con una connessione a innesto da 1".

Gli adattatori avvitabili filettati sostituiscono i filtri antiparticolato avvitabili standard realizzati da molti produttori. Questi adattatori si adattano agli sfiatatoi Air Sentry con connessioni a innesto da 1 pollice, sono disponibili in diverse dimensioni e configurazioni di filettatura. Non sono necessarie modifiche al serbatoio.

Gli adattatori filettati in metallo si adattano all'X-100 e a qualsiasi sfiatatoio della serie Z. La connessione di sfiatatoio è da 1/2" maschio NPT mentre sono disponibili vari tipi di connessione al serbatoio.

### Adattatori a innesto - filettati (maschio)




Nr. di parte	Materiale	Collegamento allo sfiatatoio	Collegamento al serbatoio	M1 (pollici)	N (pollici)	L (pollici)
A-102	Schedula 40 PVC	Adattatore a innesto da 1 pollice	NPT maschio da 1 pollice	1 5/8	7/32	2
A-103	Schedula 40 PVC	Adattatore a innesto da 1 pollice	NPT maschio da 3/4 di pollice	1 21/32	3/16	2
A-409	Schedula 40 PVC	Adattatore a innesto da 1 pollice	NPT maschio da 1/2 pollice	1 9/16	5/8	2 7/16
A-501	Schedula 40 PVC	Adattatore a innesto da 1 pollice	BSP maschio da 1 pollice	1 5/8	7/32	2 1/8

Si adatta a tutti gli sfiatatoi con connessioni a innesto


## SPECIFICHE DELL'ADATTATORE

### Adattatori a innesto - filettati (femmina)




Nr. di parte	Materiale	Collegamento allo sfiatatoio	Collegamento al serbatoio	M (pollici)	M1 (pollici)	N (pollici)	L (pollici)
A-410	Schedula 40 PVC	Adattatore a innesto da 1 pollice	NPT maschio da 1/2 pollice	1 11/16	1 3/16	5/32	2
Si adatta a tutti gli sfiatatoi con connessioni a innesto							

### Adattatori a baionetta a innesto



Nr. di parte	Materiale	Collegamento allo sfiatatoio	Collegamento al serbatoio	M1 (pollici)	L (pollici)
A-104	EPDM ad alta densità, guarnizione, tassello metallico	Adattatore a innesto da 1 pollice	Attacco a baionetta spingi e gira	2 3/4	1 5/8
Si adatta a tutti gli sfiatatoi con connessioni a innesto					


### Adattatori avvitabili filettati a innesto



Nr. di parte	Materiale	Collegamento allo sfiatatoio	Collegamento al serbatoio	M1 (pollici)	L (pollici)
A-105	EPDM ad alta densità	Adattatore a scorrimento da 1 pollice con guarnizione O-ring	1 pollice-12 UNF, lunghezza del filo da 3/4 di pollice	2	1 5/8
A-106	EPDM ad alta densità	Adattatore a innesto da 1 pollice con guarnizione O-ring	1 1/2 pollice-16 UNF, lunghezza filettatura 3/4 pollice	2 21/32	2
A-115	Delrin	Adattatore a innesto da 1 pollice con guarnizione O-ring	1 1/2 pollice-16 UNF, lunghezza filettatura 3/4 pollice	1 9/16	2 7/16
Si adatta a tutti gli sfiatatoi con connessioni a innesto					


# SPECIFICHE DELL'ADATTATORE

## Adattatori per flangia a montaggio scorrevole



Nr. di parte	Materiale	Collegamento allo sfiatatoio	Collegamento al serbatoio
A-101	ABS ad alto impatto	Adattatore a innesto da 1 pollice	Fori eseguiti dal cliente
A-114	ABS ad alto impatto	Adattatore a innesto da 1 pollice	Sei fori passanti da $\frac{3}{8}$ di pollice distanziati di 60 gradi l'uno dall'altro su un centro di $2 \frac{7}{8}$ di pollice di diametro
Si adatta a tutti gli sfiatatoi con connessioni a innesto			

## Adattatori metallici filettati



Nr. di parte	Materiale	Collegamento allo sfiatatoio (A)	Collegamento al serbatoio (B)	L (pollici)	Dimensione esagonale (pollici)
A-401	Acciaio al carbonio	NPT maschio da $\frac{1}{2}$ pollice	NPT maschio da $\frac{1}{4}$ di pollice	$1 \frac{5}{8}$	$\frac{7}{8}$
A-402	Acciaio al carbonio	NPT maschio da $\frac{1}{2}$ pollice	NPT femmina da $\frac{1}{4}$ di pollice	$1 \frac{1}{2}$	$\frac{7}{8}$
A-403	Acciaio al carbonio	NPT maschio da $\frac{1}{2}$ pollice	NPT maschio da $\frac{3}{8}$ di pollice	$1 \frac{5}{8}$	$\frac{7}{8}$
A-404	Acciaio al carbonio	NPT maschio da $\frac{1}{2}$ pollice	NPT femmina da $\frac{3}{8}$ di pollice	$1 \frac{11}{16}$	$\frac{7}{8}$
A-405	Acciaio al carbonio	NPT maschio da $\frac{1}{2}$ pollice	NPT maschio da $\frac{3}{4}$ di pollice	$1 \frac{7}{8}$	$1 \frac{1}{16}$
A-406	Acciaio al carbonio	NPT maschio da $\frac{1}{2}$ pollice	NPT maschio da 1 pollice	$1 \frac{15}{16}$	$1 \frac{3}{8}$
A-406	Acciaio al carbonio	NPT maschio da $\frac{1}{2}$ pollice	NPT maschio da 1 pollice	$2 \frac{3}{32}$	$1 \frac{1}{16}$
Adatto a tutti gli sfiatatoi serie Z e X-100					



whitmores.com | 800.699.6318 | 972.771.1000

Una società registrata ISO 9001 e ISO 14001