



KIT ADATTATORE SFIATATOIO



I kit adattatori sfiatatoio OilSafe® consentono di installare gli sfiatatoi su qualsiasi serbatoio di stoccaggio fluido idraulico e scatola ingranaggi. Per prevenire la contaminazione, l'olio può essere pompato dentro o fuori dall'apparecchiatura senza esporlo all'atmosfera.

KIT ADATTATORE SFIATATOIO



KIT ADATTATORE FUSTO



KIT ADATTATORE SERBATOIO IDRAULICO



KIT ADATTATORE SCATOLA INGRANAGGI

I kit adattatori sono disponibili in grigio scuro e configurati con gli attacchi rapidi colorati (Colorized Quick Connects)* disponibili in 10 colori OilSafe o argentati, senza attacchi rapidi o con attacchi rapidi Iso-b.

KIT ADATTATORE FUSTO

I kit adattatori per fusti consentono di installare gli sfiatatoi su qualsiasi serbatoio di stoccaggio o fusto; non c'è mai stato un modo più pulito ed efficace per immagazzinare, filtrare e pompare i lubrificanti da un fusto. Il design unico assicura che tutta la gestione dei fluidi sia gestita tramite un adattatore. Gli adattatori in alluminio anodizzato hanno attacchi rapidi colorati per il pompaggio dell'olio dentro e fuori dal fusto. L'accesso all'olio da un'unica porta riduce la contaminazione poiché il fusto rimane chiuso. Le unità di filtrazione offline si collegano facilmente all'adattatore senza mai interrompere le prestazioni dello sfiatatoio.

KIT ADATTATORE SERBATOIO IDRAULICO

I kit adattatori idraulici serbatoio consentono di installare gli sfiatatoi su qualsiasi serbatoio di stoccaggio fluido idraulico. Gli adattatori in alluminio anodizzato hanno attacchi rapidi colorati per il pompaggio dell'olio in entrata e in uscita, consentendo al sistema di rimanere sempre chiuso e riducendo drasticamente la contaminazione migliorando al contempo la sicurezza nella manipolazione dell'olio. Le unità di filtrazione offline si collegano facilmente all'adattatore senza mai interrompere le prestazioni dello sfiatatoio o aprire il serbatoio.

• ADATTATORE FLANGIA A CUPOLA

Gli adattatori flangia a cupola forniscono un modo robusto ma a basso profilo per montare uno sfiatatoio NPT da 1" su un serbatoio idraulico. L'adattatore include una guarnizione ANSI a sei fori e dispositivi di fissaggio per una perfetta sostituzione della flangia a baionetta e del tappo di sfiato. La superficie smussata dirige fuoriuscite e contaminanti lontano dall'apertura.



KIT ADATTATORE SCATOLA INGRANAGGI

I kit adattatori scatola ingranaggio consentono di installare gli sfiatatoi su qualsiasi scatola ingranaggio. Gli adattatori in alluminio anodizzato hanno attacchi rapidi colorati disponibili in tre dimensioni per pompare l'olio dentro e fuori senza esporre la scatola ingranaggi all'atmosfera. La filtrazione offline, i cambi dell'olio e il campionamento possono essere gestiti tramite l'adattatore. Sono un modo più veloce, più semplice e più pulito per gestire gli oli per ingranaggi e ridurre l'ingrosso.

*Gli attacchi rapidi colorati sono stati controllati per garantire che i colori anodizzati rientrino nell'ambito dello spettro dei colori OilSafe. Il colore e la tonalità possono variare sui componenti anodizzati, ciò non influirà sulle prestazioni del prodotto.



Configurazione del codice del kit adattatore:

Stili di adattatori

Adattatore per fusto = 960

Adattatore serbatoio idraulico = 961

Adattatore per scatola ingranaggi = 962

+ Dimensione attacco rapido

(Solo per adattatore scatola ingranaggi - 962)

1 = 1"

12 = 1/2"

34 = 3/4"

+ Colore attacco rapido

BG = Beige

BK = Nero

BL = Blu

DG = Verde scuro

GY = Grigio

MG = Verde medio

OR = Arancione

PL = Viola

RD = Rosso

SL = Argento

YL = Giallo

ISO = Nessun colore (iso-b)

NQ = Nessun attacco

+ Tipo attacco rapido

(Non aggiungere se NQ è stato selezionato per Quick Connect Color)

M = maschio

MF = maschio e femmina

(ESEMPIO: 960BGM - Adattatore per fusto, beige, maschio)

oilsafe.com



WHITMORE