



LA CONTAMINAZIONE CROCIATA FINISCE QUI.



Le connessioni rapide di OilSafe offrono un'interfaccia flessibile, durevole e sicura per il tubo flessibile per l'uso con apparecchiature di gestione della lubrificazione. Realizzate in alluminio anodizzato, quindi codificati a colori, questi collegamenti sono appositamente progettati per eliminare una volta per tutte la contaminazione crociata. Sono disponibili in 10 colori OilSafe o in colore argento, per identificare facilmente il contenuto del fluido, e sono all'avanguardia per l'accoppiamento esclusivo e a prova di errore; solo due terminali dello stesso colore possono collegarsi completamente, rendendo impossibile la contaminazione crociata. Le connessioni rapide OilSafe allungano la vita dei macchinari e dei fluidi mantenendo un ambiente di lavoro sicuro con connessioni precise e sicure che eliminano perdite, fuoriuscite e sprechi.

CONNESSIONI RAPIDE



Lorem ipsum

Prestazioni fluide

Queste esclusive connessioni rapide mantengono la purezza nei processi di stoccaggio e distribuzione del lubrificante. I raccordi in alluminio anodizzato con codice colore eliminano la contaminazione crociata. Sono facili da usare, quasi impossibili da confondere o collegare tra loro e si integrano con un'ampia gamma di sistemi e apparecchiature di gestione della lubrificazione.

Standard per la sicurezza

Questi terminali per tubi a zero perdite, precisi e sicuri aumenteranno la sicurezza e l'efficienza eliminando le fuoriuscite e gli sprechi in tutta la struttura.

Semplicità, Flessibilità, Affidabilità

Le connessioni rapide di OilSafe sono disponibili in 10 colori OilSafe* o argento che facilitano l'identificazione del contenuto dei fluidi delle apparecchiature. Ogni coppia maschio/femmina con codice colore è progettata per adattarsi solo a terminali di un colore corrispondente. Un terminale argento è disponibile come adattamento universale per tutti i 10 colori, consentendo connessioni senza problemi per casi d'uso speciali. Queste connessioni rapide sono versatili e sono le uniche connessioni rapide piatte in alluminio sul mercato.

Sono disponibili come opzione di aggiornamento sulla maggior parte dei sistemi OilSafe, inclusi:

- Sistemi alla rinfusa avanzati
- Centri di lavoro per la lubrificazione
- Skid di trasferimento
- Carrello fluido avanzato da 65 galloni
- Skid Tote
- Stazioni di lavoro con fusto da 55 galloni
- Carrelli filtro



È inoltre possibile acquistare kit di aggiornamento per aggiornare i sistemi e i serbatoi OilSafe esistenti sopra indicati, nonché i carrelli dei filtri e i sistemi di stoccaggio di altri produttori.

Chiama per i numeri di parte del kit di aggiornamento.

Dimensioni disponibili: metà maschio e femmina da 1/2" e 3/4".

1/2" maschio	1/2" femmina	3/4" maschio	3/4" femmina
M8Beige	F8Beige	M12Beige	F12Beige
M8Black	F8Black	M12Black	F12Black
M8Blue	F8Blue	M12Blue	F12Blue
M8DrkGreen	F8DrkGreen	M12DrkGreen	F12DrkGreen
M8Gray	F8Gray	M12Gray	F12Gray
M8MidGreen	F8MidGreen	M12MidGreen	F12MidGreen
M8Orange	F8Orange	M12Orange	F12Orange
M8Purple	F8Purple	M12Purple	F12Purple
M8Red	F8Red	M12Red	F12Red
M8Yellow	F8Yellow	M12Yellow	F12Yellow
Universale			
M8Silver	F8Silver	M12Silver	F12Silver

*Gli attacchi rapidi colorati sono stati controllati per garantire che i colori anodizzati rientrino nell'ambito dello spettro dei colori OilSafe. Il colore e la tonalità possono variare sui componenti anodizzati, ciò non influirà sulle prestazioni del prodotto.

oilsafe.com

WHITMORE