

Kachels

Hout | Gas

Prijslijst Nederland

Geldig vanaf 1 september 2023






attika®
FEUERKULTUR



BANDO	A	Speksteen met afdekplaat en bakvak speksteen.....	4100.-
		Natuursteen «Porto» met afdekplaat en bakvak natuursteen.....	4100.-
		Optie: Speciale lakkleuren en platin of mokka.....	320.-
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset (met luchttoevoer onder niet draaibaar).....	450.-
		Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem, AIR-aansluiting vloer niet mogelijk.....	565.-
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	
BIONIC FIRE™ EVO	A+	Staal, met stalen deur, zwart, verbrandingsbesturing en omschakelautomaat, convectieluchtschuif, SLS® und AGC®.....	7110.-
		Staal, met volglazen deur wit of zwart, verbrandingsbesturing en omschakelautomaat, convectieluchtschuif, SLS® und AGC®.....	7770.-
		Optie: Speciale lakkleuren en nikkel, zand (de stalen deur is alleen verkrijgbaar in de kleur zwart).....	320.-
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer.....	250.-
		Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem (alleen met stalen sokkel).....	555.-
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	
BIONIC FIRE™ STUDIO	A+	Staal, met volglazen deur met geperforeerd rooster in de onderste verbrandingskamer, zwart, 360° draaibaar, verbrandingsbesturing en omschakelautomaat, convectieluchtschuif, SLS®, AGC® en dubbele beglazing in de onderste vuurhaard.....	7400.-
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur zonder geperforeerd rooster in de onderste vuurhaard.....	0.-
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer.....	250.-
		Optie: Bank zijkant staal zwart, aan beide zijden bruikbaar (B x H x D = 610 mm x 320 mm x 404 mm).....	605.-
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	
		CARO 90	A
Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS®, AGC®, houtvakhoes, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade.....	4740.-		
Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit.....	320.-		
Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) of eiken naturel.....	185.-		
Optie: Volglazen vuurhaarddeur.....	450.-		
Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset.....	250.-		
Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas ¹⁾	330.-		
Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.			
CARO 110	A	Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS®, houtvakhoes, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade.....	4380.-
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS®, AGC®, houtvakhoes, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade.....	5110.-
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit.....	320.-
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) of eiken naturel.....	185.-
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur.....	450.-
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset.....	250.-
		Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas ¹⁾	330.-
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	
CARO 120	A	Speksteen met afdekplaat speksteen, staal deur, SLS®, houtvakhoes, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade.....	5050.-
		Natuursteen «Porto» met afdekplaat natuursteen, staal deur, SLS®, houtvakhoes, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade.....	5050.-
		Optie: Speciale lakkleuren en platin of mokka.....	320.-
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) of eiken naturel.....	185.-
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur.....	450.-
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset.....	250.-
		Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas ¹⁾	330.-
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	
CARO 130 NIEUW	A	Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS®, houtvakhoes, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade.....	4750.-
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS®, AGC®, houtvakhoes, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade.....	5480.-
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit.....	320.-
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) of eiken naturel.....	185.-
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur.....	450.-
		Optie: Opslagmodule® 25 kg.....	115.-
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset.....	250.-
		Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas ¹⁾	330.-
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	



JUNO 120 L		Speksteen met afdekplaat speksteen, staal deur, zonder zijruiten, SLS®,			
		deurgreep eikenhout zwart, praktische aslade	6940.-		
		Speksteen met afdekplaat speksteen, staal deur, met 2 zijruiten, SLS®, AGC®,			
		deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	7660.-		
		Natuursteen «Porto» met afdekplaat natuursteen, staal deur, zonder zijruiten, SLS®,			
		deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	6940.-		
		Natuursteen «Porto» met afdekplaat natuursteen, staal deur, met 2 zijruiten, SLS®, AGC®,			
		deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	7660.-		
		Optie: Speciale lakkleuren en platin of mokka	320.-		
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderleideren (bruin of zwart) of eiken naturel	185.-		
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur	450.-		
		Optie: CleverAIR™	250.-		
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset	250.-		
		Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem	705.-		
		Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas ¹⁾ (niet in combinatie met draaiconsole)	330.-		
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.			
		JUNO 166 L		Speksteen met afdekplaat speksteen, staal deur, zonder zijruiten, SLS®,	
deurgreep eikenhout zwart, praktische aslade	8420.-				
Speksteen met afdekplaat speksteen, staal deur, met 2 zijruiten, SLS®, AGC®,					
deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	9140.-				
Natuursteen «Porto» met afdekplaat natuursteen, staal deur, zonder zijruiten, SLS®,					
deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	8420.-				
Natuursteen «Porto» met afdekplaat natuursteen, staal deur, met 2 zijruiten, SLS®, AGC®,					
deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	9140.-				
Optie: Speciale lakkleuren en platin of mokka	320.-				
Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderleideren (bruin of zwart) of eiken naturel	185.-				
Optie: Volglazen vuurhaarddeur	450.-				
Optie: Opslagmodule® 85 kg	400.-				
Optie: CleverAIR™	250.-				
Optie: Convectieluchtschuif	110.-				
Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset	250.-				
Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem	705.-				
Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas ¹⁾ (niet in combinatie met draaiconsole)	330.-				
Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.					
MAX 600/130		Front met stalen deur, SLS®, AGC® en deurgreep eikenhout zwart	7800.-		
		2-zijdig links of rechts met stalen deur, SLS®, AGC® en deurgreep eikenhout zwart	7800.-		
		3-zijdig met stalen deur, SLS®, AGC® en deurgreep eikenhout zwart	7800.-		
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit	470.-		
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderleideren (bruin of zwart) of eiken naturel	185.-		
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur	385.-		
		Optie: Efficiëntiemodule	380.-		
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset	250.-		
		Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 530 mm x 430 mm)	445.-		
		Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 440 mm x 530 mm x 430 mm)	660.-		
		Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 530 mm x 430 mm)	605.-		
		Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 680 mm x 530 mm x 430 mm)	810.-		
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.			
		MAX 600/150		Front met stalen deur, SLS®, AGC® en deurgreep eikenhout zwart	8500.-
				2-zijdig links of rechts met stalen deur, SLS®, AGC® en deurgreep eikenhout zwart	8500.-
				3-zijdig met stalen deur, SLS®, AGC® en deurgreep eikenhout zwart	8500.-
				Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit	470.-
Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderleideren (bruin of zwart) of eiken naturel	185.-				
Optie: Volglazen vuurhaarddeur	385.-				
Optie: Efficiëntiemodule	380.-				
Optie: Opslagmodule® 60 kg	300.-				
Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset	250.-				
Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 530 mm x 430 mm)	445.-				
Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 440 mm x 530 mm x 430 mm)	660.-				
Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 530 mm x 430 mm)	605.-				
Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 680 mm x 530 mm x 430 mm)	810.-				
Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.					
MAX 600/170				Front met stalen deur, SLS®, AGC® en deurgreep eikenhout zwart	9200.-
				2-zijdig links of rechts met stalen deur, SLS®, AGC® en deurgreep eikenhout zwart	9200.-
				3-zijdig met stalen deur, SLS®, AGC® en deurgreep eikenhout zwart	9200.-
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit	470.-		
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderleideren (bruin of zwart) of eiken naturel	185.-		
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur	385.-		
		Optie: Efficiëntiemodule	380.-		
		Optie: Opslagmodule® 120 kg	600.-		
		Optie: Extra uitbreidingsmodule, 20 cm (uitbreidbaar tot hoogte 210cm)	695.-		
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset	250.-		
		Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 530 mm x 430 mm)	445.-		
		Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 440 mm x 530 mm x 430 mm)	660.-		
		Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 530 mm x 430 mm)	605.-		
		Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 680 mm x 530 mm x 430 mm)	810.-		
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.			

¹⁾ Uw vakhandelaar controleert voor u de goedkeuring met het plaatselijke schoorsteenveegbedrijf.



NEXO 100	A	Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS®, AGC®, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	3740.-
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS®, AGC®, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	4300.-
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts), SLS®, AGC®, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	4300.-
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit	320.-
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) of eiken naturel	185.-
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur	420.-
		Optie: Afdekplaat RVS (8 mm)	500.-
		Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm)	475.-
		Optie: CleverAIR™	250.-
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset	250.-
		Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem (niet voor hoekversie)	565.-
		Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas ¹⁾ (niet in combinatie met draaiconsole)	330.-
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	
NEXO 120	A	Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS®, AGC®, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	4210.-
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS®, AGC®, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	4750.-
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts), SLS®, AGC®, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	4750.-
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit	320.-
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) of eiken naturel	185.-
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur	420.-
		Optie: Afdekplaat RVS (8 mm)	500.-
		Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm)	475.-
		Optie: CleverAIR™	250.-
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset	250.-
		Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem (niet voor hoekversie)	565.-
		Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas ¹⁾ (niet in combinatie met draaiconsole)	330.-
		Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	380.-
		Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	600.-
		Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	535.-
		Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	750.-
NIEUW		Optie: Houtvak module (niet compatibel met directe verbrandingslucht)	400.-
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	
NEXO 140	A	Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS®, AGC®, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	4830.-
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS®, AGC®, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	5370.-
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts), SLS®, AGC®, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	5370.-
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit	320.-
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) of eiken naturel	185.-
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur	420.-
		Optie: Afdekplaat RVS (8 mm)	500.-
		Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm)	475.-
		Optie: Opslagmodule® 40 kg	175.-
		Optie: CleverAIR™	250.-
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset	250.-
		Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem (niet voor hoekversie)	565.-
		Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas ¹⁾ (niet in combinatie met draaiconsole)	330.-
		Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	380.-
		Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	600.-
		Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	535.-
		Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	750.-
NIEUW		Optie: Houtvak module (niet compatibel met directe verbrandingslucht)	400.-
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	
NEXO 160	A	Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS®, AGC®, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	5460.-
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS®, AGC®, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	6000.-
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts), SLS®, AGC®, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	6000.-
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit	320.-
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) of eiken naturel	185.-
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur	420.-
		Optie: Afdekplaat RVS (8 mm)	500.-
		Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm)	475.-
		Optie: Zijaansluiting links, rechts of aan de achterkant van de module	260.-
		Optie: Opslagmodule® 75 kg	340.-
		Optie: Opslagmodule® 50 kg zijaansluiting links, rechts of aan de achterkant	230.-
		Optie: CleverAIR™	250.-
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset	250.-
		Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem (niet voor hoekversie)	565.-
		Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas ¹⁾ (niet in combinatie met draaiconsole)	330.-
		Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	380.-
		Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	600.-
		Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	535.-
		Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	750.-
NIEUW		Optie: Houtvak module (niet compatibel met directe verbrandingslucht)	400.-
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	



NEXO 185	A	Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS®, AGC®, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade.....	6220.-
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS®, AGC®, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade.....	6760.-
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts), SLS®, AGC®, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade.....	6760.-
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit.....	320.-
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) of eiken naturel.....	185.-
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur.....	420.-
		Optie: Afdekplaat RVS (8 mm).....	500.-
		Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm).....	475.-
		Optie: Zijaansluiting links, rechts of aan de achterkant van de module.....	260.-
		Optie: Opslagmodule® 100 kg.....	450.-
		Optie: Opslagmodule® 75 kg zijaansluiting links, rechts of aan de achterkant.....	340.-
		Optie: CleverAIR™.....	250.-
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset.....	250.-
		Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem (niet voor hoekversie).....	565.-
		Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas ¹⁾ (niet in combinatie met draaiconsole).....	330.-
		Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm).....	380.-
		Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm).....	600.-
		Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm).....	535.-
		Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm).....	750.-
		NIEUW Optie: Houtvak module (niet compatibel met directe verbrandingslucht).....	400.-
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	
PILAR	A+	Staal met Step-afdekplaat staal, staal deur, SLS®, AGC® en deurgreep eikenhout zwart.....	9360.-
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit.....	320.-
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», Corian®, runderlederen (bruin of zwart) of eiken naturel.....	240.-
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur.....	635.-
		Optie: Afdekplaat staal in de kachelkleur (8 mm).....	0.-
		Optie: Afdekplaat RVS (8 mm) met convectieluchtschuif.....	670.-
		Optie: Afdekplaat speksteen (50 mm).....	475.-
		Optie: Roestvrijstalen ring voor de Step-afdekplaat.....	300.-
		Optie: CleverAIR™.....	385.-
		Optie: ElectronicAIR™.....	910.-
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset.....	250.-
		Optie: Opslagmodule® Rookuitlaat achteraan 60 kg.....	265.-
		Optie: Opslagmodule® Rookuitlaat bovenzijde 120 kg.....	540.-
		Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem.....	705.-
		Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas ¹⁾ (niet in combinatie met draaiconsole).....	330.-
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	
Q-BE	A	Staal met afdekplaat staal, 360° draaibaar, incl. CleverAIR™, SLS® en AGC® en deurgreep eikenhout zwart.....	5440.-
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit.....	320.-
		Optie: Deurgrepen in de varianten rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) of eiken naturel.....	185.-
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur.....	485.-
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset.....	250.-
		Optie: Opslagmodule® 25 kg (geïntegreerd in de achterwand).....	225.-
		Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas ¹⁾	330.-
		Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 450 mm x 540 mm x 370 mm).....	380.-
		Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 450 mm x 540 mm x 370 mm).....	600.-
		Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 700 mm x 540 mm x 370 mm).....	535.-
		Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 700 mm x 540 mm x 370 mm).....	750.-
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	
Q-BE XL	A	Staal met afdekplaat staal, 360° draaibaar, incl. CleverAIR™, SLS® en AGC® en deurgreep eikenhout zwart.....	6620.-
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit.....	320.-
		Optie: Deurgrepen in de varianten rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) of eiken naturel.....	185.-
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur.....	485.-
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset.....	250.-
		Optie: Opslagmodule® 25 kg (geïntegreerd in de achterwand).....	225.-
		Optie: Opslagmodule® 85 kg.....	400.-
		Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas ¹⁾	330.-
		Optie: Naar kreuze zijaansluiting links of rechts/aan de achterkant van de module.....	260.-
		Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 450 mm x 540 mm x 370 mm).....	380.-
		Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 450 mm x 540 mm x 370 mm).....	600.-
		Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 700 mm x 540 mm x 370 mm).....	535.-
		Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 700 mm x 540 mm x 370 mm).....	750.-
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	

¹⁾ Uw vakhandelaar controleert voor u de goedkeuring met het plaatselijke schoorsteenveegbedrijf.



Q-TEE (zonder catalogus-illustratie, zolang de voorraad strekt)	A	Q-TEE 57, staal met stalen deur, SLS®, AGC® en eikenhouten deurgreep zwart	2940.-
		Q-TEE 57, staal met volglazen deur, SLS®, AGC® en eikenhouten deurgreep zwart	3180.-
		Q-TEE 57 WALL, staal met stalen deur, SLS®, AGC® en eikenhouten deurgreep zwart	3200.-
		Q-TEE 57 WALL, staal met volglazen deur, SLS®, AGC® en eikenhouten deurgreep zwart	3440.-
		Q-TEE 85, staal met stalen deur, SLS®, AGC® en eikenhouten deurgreep zwart	3410.-
		Q-TEE 85, staal met volglazen deur, SLS®, AGC® en eikenhouten deurgreep zwart	3650.-
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs en runderlederen (bruin of zwart)	185.-
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset (niet voorgemonteerd)	250.-
		Optie: Design-stelpoten laag 100 mm, staal, zwart	155.-
		Optie: CONSTANT Bank, vezelversterkt beton (B x H x D = 1000 mm x 450 mm x 500 mm)	960.-
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	
		Q-TEE 2	A+
Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs of runderlederen (bruin of zwart)	185.-		
Optie: Volglazen vuurhaarddeur	265.-		
Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset (niet voorgemonteerd)	250.-		
Optie: Sokkel laag 280 mm, staal, in de kachelkleur	460.-		
Optie: Sokkel hoog 380 mm, staal, in de kachelkleur	520.-		
Optie: Design-stelpoten laag 125 mm, staal, in de kachelkleur	155.-		
Optie: Design-stelpoten hoog 165 mm, staal, in de kachelkleur	185.-		
Optie: Bank zijkant smal (geschikt voor sokkel hoog), staal zwart (B x H x D = 364 mm x 380 mm x 394 mm)	295.-		
Optie: Bank zijkant breed (geschikt voor sokkel hoog), staal zwart (B x H x D = 572 mm x 380 mm x 394 mm)	445.-		
Optie: Reflectorplaat voor een kleinere wandafstand naar achter, zwart	110.-		
Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.			
Q-TEE 2 C	A+	Staal met stalen deur, SLS®, eikenhouten deurgreep zwart	4520.-
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs of runderlederen (bruin of zwart)	185.-
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur	320.-
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset (niet voorgemonteerd)	250.-
		Optie: Sokkel laag 280 mm, staal, in de kachelkleur, incl. plaat	460.-
		Optie: Sokkel hoog 380 mm, staal, in de kachelkleur, incl. plaat	520.-
		Optie: Design-stelpoten laag 125 mm, staal, in de kachelkleur	155.-
		Optie: Design-stelpoten hoog 165 mm, staal, in de kachelkleur	185.-
		Optie: Reflectorplaat voor een kleinere wandafstand naar achter, zwart	110.-
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	
Q-TEE 2 C Speksteen	A+	Speksteen met stalen deur, SLS®, deurgreep eikenhout zwart	5700.-
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs of runderlederen (bruin of zwart)	185.-
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur	320.-
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset (niet voorgemonteerd)	250.-
		Optie: Houtvakhoes	225.-
Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.			
VISIO 2 ELEMENT	A	2-zijdig links of rechts met deurkader en inbouw-/draagframe, zwart, AGC®, AIR-aansluiting voor directe verbrandingsluchttoevoer, lid kit compleet en deurgreep eikenhout donker gebeitst	9150.-
		2-zijdig links of rechts met deurkader en inbouw-/draagframe, rvs, AGC®, AIR-aansluiting voor directe verbrandingsluchttoevoer, lid kit compleet en deurgreep eikenhout donker gebeitst	10040.-
		Optie: Deurgrepen in de varianten rvs of zwart staal	225.-
		Optie: hulpelement kit (max. 1 stuk sheetingable)	330.-
VISIO 3 ELEMENT	A	3-zijdig met deurkader en inbouw-/draagframe, zwart, AGC®, AIR-aansluiting voor directe verbrandingsluchttoevoer, lid kit compleet en deurgreep eikenhout donker gebeitst	9960.-
		3-zijdig met deurkader en inbouw-/draagframe, rvs, AGC®, AIR-aansluiting voor directe verbrandingsluchttoevoer, lid kit compleet en deurgreep eikenhout donker gebeitst	10850.-
		Optie: Deurgrepen in de varianten rvs of zwart staal	225.-
		Optie: hulpelement kit (max. 1 stuk sheetingable)	330.-
VISIO 3:1 ST	A	Roomdivider met deurkader en inbouw-/draagframe, zwart, AGC®, AIR-aansluiting voor directe verbrandingsluchttoevoer, zwarte stalen behuizing compleet en deurgreep eikenhout donker gebeitst	13140.-
		Optie: Deurgrepen in de varianten rvs of zwart staal	225.-
VIVA 100 L	A	Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS®, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	3710.-
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS®, AGC®, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade	4250.-
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit	320.-
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) of eiken naturel	185.-
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur	450.-
		Optie: Afdekplaat RVS (8 mm)	500.-
		Optie: Afdekplaat speksteen (50 mm)	475.-
		Optie: Afdekplaat staal (28 mm)	0.-
		Optie: CleverAIR™	250.-
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset	250.-
		Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem	565.-
		Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas ¹⁾ (niet in combinatie met draaiconsole)	330.-
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	

¹⁾ Uw vakhandelaar controleert voor u de goedkeuring met het plaatselijke schoorsteenveegbedrijf.

VIVA 120 L		Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS®, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade.....	4180.-
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS®, AGC®, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade.....	4720.-
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit.....	320.-
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) of eiken naturel.....	185.-
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur.....	450.-
		Optie: Afdekplaat RVS (8 mm).....	500.-
		Optie: Afdekplaat speksteen (50 mm).....	475.-
		Optie: Afdekplaat staal (28 mm).....	0.-
		Optie: Opslagmodule® 25 kg.....	115.-
		Optie: CleverAIR™.....	250.-
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset.....	250.-
		Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem.....	565.-
		Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas ¹⁾ (niet in combinatie met draaiconsole).....	330.-
		Optie: Bank zijkant staal zwart (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm).....	535.-
		Optie: Bank zijkant staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm).....	750.-
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	
VIVA 140 L		Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS®, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade.....	4820.-
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS®, AGC®, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade.....	5360.-
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit.....	320.-
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) of eiken naturel.....	185.-
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur.....	450.-
		Optie: Afdekplaat RVS (8 mm).....	500.-
		Optie: Afdekplaat speksteen (50 mm).....	475.-
		Optie: Afdekplaat staal (28 mm).....	0.-
		Optie: Opslagmodule® 50 kg.....	230.-
		Optie: CleverAIR™.....	250.-
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset.....	250.-
		Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem.....	565.-
		Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas ¹⁾ (niet in combinatie met draaiconsole).....	330.-
		Optie: Bank zijkant staal zwart (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm).....	535.-
		Optie: Bank zijkant staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm).....	750.-
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	
VIVA 160 L		Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS®, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade.....	5290.-
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS®, AGC®, deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade.....	5830.-
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit.....	320.-
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) of eiken naturel.....	185.-
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur.....	450.-
		Optie: Afdekplaat RVS (8 mm).....	500.-
		Optie: Afdekplaat speksteen (50 mm).....	475.-
		Optie: Afdekplaat staal (28 mm).....	0.-
		Optie: Opslagmodule® 100 kg.....	450.-
		Optie: CleverAIR™.....	250.-
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset.....	250.-
		Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem.....	565.-
		Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas ¹⁾ (niet in combinatie met draaiconsole).....	330.-
		Optie: Bank zijkant staal zwart (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm).....	535.-
		Optie: Bank zijkant staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm).....	750.-
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	
VIVA L Oven NIEUW		Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS®, achterste rookafvoer deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade.....	4730.-
		Optie: Speciale lakkleuren platin, mokka, nikkel, zand of wit.....	320.-
		Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) of eiken naturel.....	185.-
		Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset.....	250.-
		Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas ¹⁾	330.-
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	
Installatietoebehoren		Praktische installatieset voor modellen met AIR-aansluiting, voor afvoer achter of onder.....	180.-
		Optie: verlenging naar het afdekkanaal.....	20.-

● Inbouwhaarden hout en gas: Zie prijslijst a t t i k a Inbouwhaarden, hout | gas september 2023.
Meer over onze a t t i k a producten: attika.ch/producte



CARO 90 GAS NIEUW	A	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening	ter voorbereiding
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening	ter voorbereiding
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit	ter voorbereiding
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur	ter voorbereiding
		Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting	0.-
		Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V	600.-
		Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is)	80.-
Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.			
CARO 110 GAS NIEUW	A	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening	ter voorbereiding
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening	ter voorbereiding
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit	ter voorbereiding
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur	ter voorbereiding
		Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting	0.-
		Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V	600.-
		Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is)	80.-
Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.			
CARO 130 GAS NIEUW	A	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening	ter voorbereiding
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening	ter voorbereiding
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit	ter voorbereiding
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur	ter voorbereiding
		Optie: Opslagmodule® 25 kg	ter voorbereiding
		Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting	0.-
		Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V	600.-
NEXO 100 GAS NIEUW	A	Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is)	80.-
		Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.	
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening	5310.-
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening	5870.-
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts), incl. afstandsbediening	5870.-
		Optie: Speciale lakkleuren platin, mokka, nikkel, zand of wit	320.-
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur	420.-
NEXO 120 GAS NIEUW	A	Optie: Afdekplaat RVS (8 mm)	500.-
		Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm)	475.-
		Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting	0.-
		Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V	600.-
		Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is)	80.-
		Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan.	
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening	5780.-
NEXO 140 GAS NIEUW	A	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening	6320.-
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts), incl. afstandsbediening	6320.-
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit	320.-
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur	420.-
		Optie: Afdekplaat RVS (8 mm)	500.-
		Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm)	475.-
		Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	380.-
NEXO 120 GAS NIEUW	A	Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	600.-
		Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	535.-
		Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	750.-
		Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting	0.-
		Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V	600.-
		Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is)	80.-
		Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan.	
NEXO 140 GAS NIEUW	A	Optie: Opslagmodule® 40 kg	175.-
		Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	380.-
		Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	600.-
		Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	535.-
		Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	750.-
		Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting	0.-
		Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V	600.-
NEXO 140 GAS NIEUW	A	Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is)	80.-
		Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan.	
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening	6400.-
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening	6940.-
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts), incl. afstandsbediening	6940.-
		Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit	320.-
		Optie: Volglazen vuurhaarddeur	420.-
NEXO 140 GAS NIEUW	A	Optie: Afdekplaat RVS (8 mm)	500.-
		Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm)	475.-
		Optie: Opslagmodule® 40 kg	175.-
		Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	380.-
		Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	600.-
		Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	535.-
		Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	750.-
NEXO 140 GAS NIEUW	A	Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting	0.-
		Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V	600.-
		Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is)	80.-
		Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan.	
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening	6400.-
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening	6940.-
		Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts), incl. afstandsbediening	6940.-





NEXO 160 GAS	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening	7030.-
	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening	7570.-
	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts), incl. afstandsbediening	7570.-
	Optie: Speciale lakleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit	320.-
	Optie: Volglazen vuurhaarddeur	420.-
	Optie: Afdekplaat RVS (8 mm)	500.-
	Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm)	475.-
	Optie: Zijaansluiting links, rechts of aan de achterkant van de module	260.-
	Optie: Opslagmodule® 75 kg	340.-
	Optie: Opslagmodule® 50 kg zijaansluiting links, rechts of aan de achterkant	305.-
	Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	380.-
	Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	600.-
	Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	535.-
	Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	750.-
	Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting	0.-
	Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V	600.-
	Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is)	80.-
	Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan.	
NEXO 185 GAS	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening	7790.-
	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening	8330.-
	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts), incl. afstandsbediening	8330.-
	Optie: Speciale lakleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit	320.-
	Optie: Volglazen vuurhaarddeur	420.-
	Optie: Afdekplaat RVS (8 mm)	500.-
	Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm)	475.-
	Optie: Zijaansluiting links, rechts of aan de achterkant van de module	260.-
	Optie: Opslagmodule® 100 kg	450.-
	Optie: Opslagmodule® 75 kg zijaansluiting links, rechts of aan de achterkant	340.-
	Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	380.-
	Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm)	600.-
	Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	535.-
	Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm)	750.-
	Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting	0.-
	Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V	600.-
	Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is)	80.-
	Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan.	
Q-TEE 2 GAS	Staal met stalen deur, zwart, incl. afstandsbediening	5390.-
	Optie: Volglazen vuurhaarddeur	265.-
	Optie: Sokkel laag 280 mm, staal, in de kachelkleur	460.-
	Optie: Sokkel hoog 380 mm, staal, in de kachelkleur	520.-
	Optie: Design-stelpoten laag 125 mm, staal, in de kachelkleur	155.-
	Optie: Design-stelpoten hoog 165 mm, staal, in de kachelkleur	185.-
	Optie: Bank zijkant smal (passend bij Sokkel hoog), staal zwart (B x H x D = 364 mm x 380 mm x 394 mm)	295.-
	Optie: Bank zijkant breed (passend bij Sokkel hoog), staal zwart (B x H x D = 572 mm x 380 mm x 394 mm)	445.-
	Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting	0.-
	Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V	600.-
	Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is)	80.-
Q-TEE 2 C GAS	Staal met stalen deur, zwart, incl. afstandsbediening	6090.-
	Optie: Volglazen vuurhaarddeur	320.-
	Optie: Sokkel laag 280 mm, staal, in de kachelkleur, incl. plaat	460.-
	Optie: Sokkel hoog 380 mm, staal, in de kachelkleur, incl. plaat	520.-
	Optie: Design-stelpoten laag 125 mm, staal, in de kachelkleur	155.-
	Optie: Design-stelpoten hoog 165 mm, staal, in de kachelkleur	185.-
	Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting	0.-
	Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V	600.-
	Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is)	80.-
	Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan.	
VIVA 100 L GAS	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening	5280.-
	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening	5820.-
	Optie: Speciale lakleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit	320.-
	Optie: Volglazen vuurhaarddeur	450.-
	Optie: Afdekplaat RVS (8 mm)	500.-
	Optie: Afdekplaat speksteen (50 mm)	475.-
	Optie: Afdekplaat staal (28 mm)	0.-
	Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting	0.-
	Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V	600.-
	Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is)	80.-
	Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan.	



VIVA 120 L GAS A	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening	5750.-
	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening	6290.-
	Optie: Speciale lakleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit	320.-
	Optie: Volglazen vuurhaarddeur	450.-
	Optie: Afdekplaat RVS (8 mm)	500.-
	Optie: Afdekplaat speksteen (50 mm)	475.-
	Optie: Afdekplaat staal (28 mm)	0.-
	Optie: Opslagmodule® 25 kg	115.-
	Optie: Bank zijkant staal zwart (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm)	535.-
	Optie: Bank zijkant staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm)	750.-
	Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting	0.-
	Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V	600.-
	Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is)	80.-
	Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan.	
VIVA 140 L GAS A	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening	6390.-
	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening	6930.-
	Optie: Speciale lakleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit	320.-
	Optie: Volglazen vuurhaarddeur	450.-
	Optie: Afdekplaat RVS (8 mm)	500.-
	Optie: Afdekplaat speksteen (50 mm)	475.-
	Optie: Afdekplaat staal (28 mm)	0.-
	Optie: Opslagmodule® 50 kg	230.-
	Optie: Bank zijkant staal zwart (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm)	535.-
	Optie: Bank zijkant staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm)	750.-
	Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting	0.-
	Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V	600.-
	Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is)	80.-
	Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan.	
VIVA 160 L GAS A	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening	6860.-
	Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening	7400.-
	Optie: Speciale lakleuren en platin, mokka, nikkel, zand of wit	320.-
	Optie: Volglazen vuurhaarddeur	450.-
	Optie: Afdekplaat RVS (8 mm)	500.-
	Optie: Afdekplaat speksteen (50 mm)	475.-
	Optie: Afdekplaat staal (28 mm)	0.-
	Optie: Opslagmodule® 100 kg	450.-
	Optie: Bank zijkant staal zwart (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm)	535.-
	Optie: Bank zijkant staal platin, mokka, nikkel, zand of wit (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm)	750.-
	Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting	0.-
	Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V	600.-
	Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is)	80.-
	Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan.	

ACCESSOIRES	Aanmaakhout, doos van 15 kg	40.–
(zonder catalogus-illustratie, zolang de voorraad strekt)	FLAMMATOR, milieuvriendelijke aanmaakblokjes in retro-designbox, inhoud ca. 50 stuks	25.–
	JUTE-ZAK FLAMMATOR, aanmaakblokjes, zak à 1.5 kg	35.–
	Reinigingsmiddel voor lichte stalen oppervlakken (500 ml)	30.–
	Glaskeramiekreiniger (400 ml)	25.–
	RVS-onderhoudsmiddel (400 ml)	30.–
	Onderhoudsset voor cortenstalen oppervlakten (100 ml)	25.–
	Smeerspray, hittebestendig (100 ml)	20.–
	Kleurspray kachellak, zwart (400 ml)	40.–
	Kleurspray kachellak, platin, mokka, nikkel, zand, wit of zilver (200 ml)	25.–
	CONSTANT Bank, vezels versterkte beton (B x H x D = 1000 mm x 450 x 500 mm)	960.–
	RE-LAX bank, staal zwart, 870 mm (B x H x D = 870 mm x 445 mm x 395 mm)	645.–
	LIGHTING BOX, geborsteld aluminium met lederen grepen bruin of zwart	230.–
	CARRY, aluminium, lederen-greep bruin of zwart, doorsnede 45 cm, zwart of wit	650.–
	WOODBBOX, natuurlijke eik of gerookte eik geolied (B x H x D = 380 mm x 380 mm x 380 mm)	355.–
	WOODFRAME by RAIS, houtopslag natuurlijk (B x H x D = 400 mm x 800 mm x 310 mm)	330.–
	WOODFRAME by RAIS, houtopslag gerookt (B x H x D = 400 mm x 800 mm x 310 mm)	460.–
	WOODSTOCK x-small (één vak), houtopslag staal zwart (B x H x D = 310 mm x 505 mm x 360 mm)	295.–
	WOODSTOCK small (twee vakken), houtopslag staal zwart (B x H x D = 310 mm x 980 mm x 360 mm)	480.–
	WOODSTOCK medium (drie vakken), houtopslag staal zwart (B x H x D = 310 mm x 1490 mm x 360 mm)	690.–
	WOODSTOCK large (vier vakken), houtopslag staal zwart (B x H x D = 310 mm x 1960 mm x 360 mm)	905.–
	WOODWALL, small, wandhouder in staal zwart of wit (B x H x D = 275 mm x 1300 mm x 250 mm)	450.–
	WOODWALL, large, wandhouder in staal zwart of wit (B x H x D = 275 mm x 1900 mm x 250 mm)	470.–
	WOODWALL FREESTANDING, small, staal zwart of wit (B x H x D = 275 mm x 1300 mm x 250 mm)	755.–
	WOODWALL FREESTANDING, large, staal zwart of wit (B x H x D = 275 mm x 1900 mm x 250 mm)	895.–
	WOODY, houttas met lederen bekleding, zwart of bruin	215.–
	BUTEO, tangenset in staal zwart met lederen grepen bruin of zwart, betonnen sokkel	825.–
	BUTEO, tangenset in staal zwart met lederen grepen bruin of zwart, muursteun	770.–
	BUTEO, tangenset in staal zwart met rvs grepen, betonnen sokkel	425.–
	BUTEO, tangenset in staal zwart met rvs grepen, muursteun	370.–
	TETRA, tangenset staal zwart met lederen grepen bruin of zwart, betonnen sokkel	840.–
	TETRA, tangenset in staal zwart met lederen grepen bruin of zwart, muursteun	780.–
	TETRA, tangenset in staal zwart met rvs grepen, betonnen sokkel	445.–
	TETRA, tangenset in staal zwart met rvs grepen, muursteun	380.–
	SOLO, vuurhaak in rvs, incl. rek	220.–
	SOLO, tangenset in rvs, incl. rek	390.–
	WALLTOOL, tangenset in staal zwart met rvs-/silicone-grepen, betonnen sokkel of met muursteun	390.–

Informatie over accessoires vindt u op attika.ch/zubehoer

VOORWAARDEN & GARANTIE

Prijzen	Geldig vanaf 1 september 2023. De vermelde prijzen in EUR inclusief 21 % btw zijn adviesprijzen van ATTIKA FEUER AG af fabriek zonder transporten installatiekosten. Prijswijzigingen, technische productaanpassingen en wijzigingen in de opties zijn te allen tijde voorbehouden.
Verkoop	Advies, verkoop, installatie en service worden verzorgd door geselecteerde speciaalzaken in uw regio. Deze adressen vindt u op internet onder www.attika.ch/fachpartner of u kunt deze aanvragen via info@attika.ch
Garantie	Wettelijke garantie op nieuwe apparaten 2 jaar vanaf datum van installatie. Hout haarden: In totaal 8 jaar garantie (elektronische componenten 2 jaar garantie) vanaf datum van installatie bij installatie door een gekwalificeerde a t t i k a - dealer. Gas haarden: Garantieperiode van 2 jaar vanaf datum van installatie bij installatie door een gekwalificeerde a t t i k a - dealer. Zie de instructies voor de volledige garantievoorwaarden.
Technische gegevens	Gedetailleerde informatie over de afzonderlijke producten is te vinden op www.attika.ch . Modelwijzigingen en technische aanpassingen zijn te allen tijde voorbehouden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor drukken typefouten.

Speciaalzaak