

Lubrettec

Opslag- en opvangcontainer 2 × IBC of 8 × 200 L



Een robuuste opslag- en opvangunit, ontworpen voor twee IBC's van 1000 L of acht vaten van 220 L. Gemaakt van hogedichtheidpolyethyleen (HDPE) via rotatiegieten; conform de Europese regelgeving voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

Belangrijkste specificaties

- Materiaal: Hogedichtheidpolyethyleen (HDPE)
- Toepassing: Binnen / buiten
- Toegang: 2 schuifdeuren met sleutelslot
- Vorkheftruck-compatibel: Ja
- Conformiteit: Voldoet aan EU-veiligheids- en milieuregelgeving
- Totale afmetingen (LxBxH): 3200 × 1600 × 2200 mm
- Nuttige afmetingen (LxBxH): 1338 × 1200 × 1368 mm
- Kleur: Grijs (TEIN004 – dicht bij RAL 7016)
- Draagvermogen (UR): 1500 kg per positie

Kenmerken en voordelen

- Chemische- en UV-bestendigheid: Duurzame HDPE-constructie met lange levensduur.
- Hoge opvangcapaciteit: 2800 L opvangvolume voor het veilig beheersen van lekkages en bescherming van het milieu.
- Operationele flexibiliteit: Geschikt voor verschillende containers en palletverwerking.
- Veiligheid voorop: Afsluitbare deuren en naleving van regelgeving zorgen voor veilige opslag.

Toepassingen

- Chemische productie en handling
- Opslag van landbouwpesticiden en meststoffen
- Waterbehandelingschemicaliën en slib
- Beheer van gevaarlijk afval door gemeenten

Afmetingen

