

OLIEPOMPEN OP BATTERIJEN



Beschrijving:

Eenvoudig, slim en innovatief: de nieuwe "battery operated pump" is een draagbare, oplaadbare 18 V Li-Ion oliepomp op batterij.

Ontworpen om alle oliesmeringstaken te verbeteren en de vermoeidheid, die inherent is aan het bedienen van manuele pompen, te verminderen.

De gemakkelijk draagbare motorkop (motor en batterij) is verwijderbaar van de pompeenheid met aanzuigbuis. Eén Powerhead kan meerdere pompen aandrijven, dus bruikbaar voor veel verschillende oliesoorten. Alleen de pomp zelf, de perssling, het oliepistool en de aanzuigbuis zijn specifiek gemaakt voor een bepaald type olie of vloeistof.

Verschillende pompen beschikbaar voor verschillende soorten olie en verschillende maten cans of vaten: hydraulische olie, versnellingsbak, motor, enz.

Geschikt voor jerrycans van 18-20 l, OilSafe®-vaten van 10 l, stalen vaten van 20-22 l, stalen vaten van 60 l, LubeCaddy™ en nog veel meer. Voor olie is een standaard (< ISO 150) en hoogviskeuze (< ISO460) pomp beschikbaar.



Technische informatie

- **Batterijspanning :** 18.0 V, Li-Ion
- **Oplader :** 220 Vac , oplaadtijd +/- 1 hr.
- **Stroomafgifte :** 2- 3,5 l/min, *afhankelijk van olieviscositeit en temperatuur
- **Viscositeitsbereik :** ISO10 tot ISO460 , gebruik bij standaard temperaturen
- **Batterijcapaciteit :** 60 - 105 l / lading - 2.0 Ah
- **Temp. gebruik :** 0 °C - 40 °C (voor olie aanbevolen 10°C)
- **Rel. vochtigheid :** 50% - 90%
- **Lengte pompsbuis :** Geschikt voor 10 l OilSafe kannen, Jerry-Can, 20 -60 stalen vaten, verstelbaar
- **Aflever slang :** 1,5 m. versterkt PVC met zelfsluitend oliepijp
- **Pomptype :** Zelfaanzuigend, waaier type, volledig onderhoudbaar
- **Pompaansluitingen :**
 - OilSafe draadaansluiting voor 10 l Universeel deksel op OilSafe vat
 - 2 " BSPM voor stalen vat met 2" G draad , 20-22-60 l vaten
 - 38 mm F adapter voor uittrekbare tuit
 - Diverse adapters voor jerrycans, vaatjes enz. 18-20 l
- **Pompen/motor:** Meervoudig zelfs Onbepaald - volledig uitwisselbaar
- **Natte onderdelen :** Nitrilrubber, staal, roestvrij staal, nylon, messing, Polypropyleen, Verzinkt staal

BESCHRIJVING

BOP pump starter kit High viscosity oil, 20 L drums
BOP pump starter kit standard viscosity oil, 20 L drums
BOP pump starter kit Universal all-fluids 20 L drums
BOP pump starter kit Universal all-fluids, 20 L drums, UK version
BOP pump starter kit High viscosity oil, 60 L drums, 2" BSPM
BOP pump starter kit standard viscosity oil, 60 L drums, 2" BSPM
BOP pump starter kit Universal all-fluids, 60 L drums, 2" BSPM
BOP pump starter kit Universal all-fluids, 60 L drums, 2" BSPM, UK version
BOP pump/hose kit high viscosity oils, 20 L drums
BOP pump/hose kit standard viscosity oils, 20 L drums
BOP pump/hose kit Universal all-fluids, 20 L drums
BOP pump/hose kit high viscosity oils, 60 L drums, 2" BSPM
BOP pump/hose kit standard viscosity oils, 60 L drums, 2" BSPM
BOP pump/hose kit Universal all-fluids, 60 L drums, 2" BSPM
BOP pump set adapter kit (various connections)
BOP pump digital volume meter, max 10 L/min
BOP Battery charger, 220 Vac, CE
BOP Battery charger, 220 Vac, UK
BOP Spare Battery 2.0 Ah , 18.0 V, Li-Ion CE
BOP Pump Powerhead 20 & 60 L version, W/O battery

CODE

MN-BP20SOHE
MN-BP20SOLE
MN-BP20SOUE
MN-BP20SOUB
MN-BP60SOHE
MN-BP60SOLE
MN-BP60SOUE
MN-BP60SOUB
MN-BP20XOHE
MN-BP20XOLE
MN-BP20XOUE
MN-BP60XOHA
MN-BP60XOLA
MN-BP60XOUA
MN-BP20AK
MN-IM012EB01
MN-BPCE
MN-BPCB
MN-BPB20AH
MN-BP20PH

Transportafmetingen (doos)

- **Starter kit, 20 L Drums :** 49.5 cm x 34.2 cm x 11.5 cm : 4.75 kg
- **Starter Kit, 60 L Drums :** 73 cm x 34.2 cm x 11.5 cm : 5.28 kg
- **Expansion kit, 20 L Drums :** 46 cm x 17 cm x 10.5 cm : 1.46 kg
- **Expansion kit, 60 L Drums :** 68.6 cm x 17 cm x 11.5 cm : 1.64 kg
- **Powerhead :** 18.5 cm x 14.5 cm x 10.7 cm : 1.5 kg



Verwissel de aandrijfmotor voor meerdere pompen

Productfoto's

Batterijoplader



MN-BPCE

Aandrijfmotor



MN-BP20PH

Batterij



MN-BPB20AH

**Pomp starter kit,
High viscosity oil**



MN-BP20SOHE

**Digitale
volumemeter**



MN-IM012EB01

Pomp kit



MN-BP20XOLE