

DIGOLEVEL S200L

INDICATEUR NUMÉRIQUE DE CONTENANCE FÛTS DE 200 L



LT-S200L200S

Le **DigOLevel S200L** est la **solution** idéale pour gérer les niveaux d'huile dans les fûts, conforme à la Lubrication Reliability™ : il évite la **contamination** (pas de contact avec le lubrifiant), **fiable** et **précis**.

Il mesure et affiche également la **température ambiante** et produit une **alarme** lorsque le niveau d'huile est trop bas. Il permet de se préparer un nouveau fût à temps et d'éviter l'entrée d'air et la cavitation dans la pompe à huile.

Le DigOLevel S200L se sert d'une technologie de détection de niveau par **ultrasons**.

Comment mesurer, contrôler et surveiller le contenu de votre lubrifiant dans un fût ?

- Sans transgesser les règles de la Lubrication Reliability™
- Sans introduction de contamination
- Facile à monter et à utiliser
- Précis et rapide (avertissement avant que le fût ne soit vide)

Grâce au DigOLevel S200L, vos fûts ne seront jamais vides !

Caractéristiques principales :

- Utilisable pour tous les fûts standard de 200 l, en acier ou en plastique
- Se monte sur $\frac{3}{4}$ " G filetage.
- Utilise des batteries 2 x AAA longue durée.
- Indique le contenu du fût au niveau minimum (20 l) et déclenche un premier avertissement.
- L'alarme suivante se déclenche en dessous du seuil de niveau d'huile (10 l)
- Indique la température de l'environnement ($^{\circ}\text{C}$).



LT-S200L200S



N°article : LT-S200L200S (fûts de 200 l)

Autres contenus sur demande.