

FASSSCHMIERWAGEN



Beschreibung :

**Abschmierwagen für 200 l Fässer. Optional für 60 l Fässer.
Ausgestattet mit einer elektrischen Pumpe.**

Der Wagen ist mit einer elektrischen Pumpe ausgestattet, standardmäßig eine 230-Vac-Flügelzellenpumpe, die für Schmierstoffe bis zu 500 cSt geeignet ist. Andere Pumpen verfügbar (Zahnradpumpen für hochviskose Öle, höhere Durchflussmenge).

Inklusive Best-Practice-Hydraulikfiltrationseinheit mit Sättigungsanzeige. Filter verfügbar 3, 10, 25 µ. Mit Fass-Saugrohr & Schlauch und Druckschlauch von 4 Metern mit Schmierpistole mit tropffreiem Auslauf. Digitaler Verbrauchszähler als Option. HD-Wagen für 200 l-Fässer & 4 Lenkrollen.

Technische Daten

Standardausführung:

- Abmessungen: (ca. L x B x H) = 1000 x 900 x 1200
- Fahrwerk 4 Räder, 200 kg.
- Pumpenmotor : 230 Vac, 550 W, 1450 U/min, IP55
- Pumpe : Flügelzellenpumpe, 9 Liter / min
- Hydraulischer Filter : 3, 10, 25 µ



PE-BE00812

PE-BE00812: Schmierfasswagen 200 l Fässer, elektrische Standardpumpe, 10 µ Filter

Optionen; Pumpen für hohe Viskosität, andere Filterstärken, digitaler Verbrauchszähler