

CHARIOT DE LUBRIFICATION



Description :

Chariot de lubrification pour fûts de 200 l. En option pour les fûts de 60 l. Equipé d'une pompe électrique.

Le chariot est équipé d'une pompe électrique, pompe standard à palettes 230 Vac utilisable pour des lubrifiants jusqu'à 500 cSt. Autres pompes disponibles (pompes à engrenages pour huiles à haute viscosité, débit plus élevé).

Inclus une unité de filtration hydraulique avec indicateur de saturation. Filtres disponibles 3, 10, 25 µ. Avec tube et tuyau d'aspiration du fût et tuyau de refoulement de 4 mètres avec pistolet de lubrification muni d'un bec anti-goutte. Compteur de consommation digital en option. Chariot HD pour fûts de 200 l & 4 roues pivotantes.

Informations techniques

Version standard :

- Dimensions : (approx. L x l x H) = 1000 x 900 x 1200
- Chariot 4 roues, 200 kg.
- Moteur de pompe : 230 Vac, 550 W, 1450 rpm, IP55
- Pompe : pompe à palettes, 9 litres / min.
- Filtre hydraulique : 3, 10, 25 µ



PE-BE00812

PE-BE00812 : Chariot pour fûts de lubrification fûts de 200 l, pompe électrique standard, filtre 10 µ

Options : pompes à haute viscosité, autres calibres de filtre, compteur numérique de consommation.