

SCHMIERSTOFF- LAGERSCHRÄNKE



Beschreibung :

Sicherheitsschränke aus Stahl, nicht feuerfest, aber mit einem Rückhalteboden ausgestattet.

Stahlböden mit 100 kg Tragkraft. 1 oder 3 Rückhalteböden (hohe Einheiten) in der Höhe verstellbar. Ein Rückhalteboden von 70 mm Höhe. Türen mit doppelter Befestigung und Schloss mit 2 Schlüsseln. Vollständig geschweißte Wände und Konstruktion für hohe Festigkeit und Stabilität. Türen mit Lüftungslöchern in 4 Ecken.

Die Schränke sind mit einer hochfesten, kratzfesten, strukturierten Epoxidbeschichtung versehen. Die Türfarbe ist sicherheitsgelb RAL 1023 für hohe Sichtbarkeit. Schrank Für Flüssigkeiten mit ADR 8/9 Klasse.

Ideal für die Lagerung von Schmierstoffen in OilSafe-Dosen und -Deckeln, wenn keine Feuerschutzklasse vorgeschrieben ist. Andere feuerfeste Schränke sind verfügbar.



SK-0106100



SK-0195053



SK-0195100

Technische Daten

SK-0106100: Sicherheitsschrank mit Rückhaltung

- H 1020 x W 930 x D 500
- Gelbe Türen + grau (RAL 1023)
- Regale: 1 + Rückhaltung
- Rückhaltung: 2 x 30 l

SK-0195053: Sicherheitsschrank mit Rückhaltung

- H 1950 x W 502 x D 500
- Gelbe Türen + grau (RAL 1023)
- Regale: 3 + Rückhaltung
- Rückhaltung: 4 x 15 l

SK-0195100: Sicherheitsschrank mit Rückhaltung

- H 1950 x W 930 x D 500
- Gelbe Türen + grau (RAL 1023)
- Regale: 3 + Rückhaltung
- Rückhaltung: 4 x 30 l