

LUBRISTATION LCU

SMEERBEHANDELINGSUNIT



Lubrystation™:

Smeerbehandelingsunit

Complete stand-alone smeerkamer met geïntegreerde vloeistofbehandelingsapparatuur, filtersysteem en smeermiddelentoevoer. Best practice smeerolieopslag en -dosering volgens de Lubrication Reliability™ normen:

- Drastische verbetering van de verontreinigingscontrole.
- Zal reinheidscode ISO4406 naar beneden halen!
- Vermijd kruisbesmetting en fouten.
- Gecentraliseerde opslag in een gecontroleerde en schone omgeving.
- Verbeterd Veiligheid, Gezondheid en Milieu controle bij onderhoud.
- Bottom line : **drastische verbetering van de betrouwbaarheid van machines !**



Beheer van machine betrouwbaarheid !

Details

Op maat gebouwd in een speciale container: standaard 20' containers; tot 20 verschillende kranen in een 40' container. Inclusief alle elektrische voorzieningen: licht, stopcontact, optionele verwarming of ventilatie. Optioneel klimaatgeregeld of geïsoleerd voor ideale opslag- en werkomgeving. Volledig uitgerust met retentievloer voor bescherming tegen morsen. Optionele extra loopdeuren voor gemakkelijke toegang.

Aparte luchtbediende transferpompen, filters, leidingwerk en flexibels voor elke afzonderlijke olie. Smeerolietap met anti-morsventielen en retentie, kleurcodering en digitale bewaking optioneel. Overpompen uit standaard smeerolietonnen van de smeerolieleverancier (200 L , 50 L , 20 L). In-line filtratie tot 3 micron, droogmiddel-ontluchters, monsterpoorten, digitale verbruiksmeting.

Inclusief OilSafe® containers voor veilig en gemakkelijk transport, behandeling en dosering. Kleurgecodeerde ID-tags en etikettering. Gesloten opslagkasten, open rekken, werkbank optioneel.

