

EINZELFASS-LAGER- UND AUSGABESYSTEME:
STATIONÄRE UND MOBILE VERSION



Beschreibung stationäre Version :

Ölfassumfüll- und Filteranlage für 200 l Ölfässer. Das System dient zum Lagern, Konditionieren und Umfüllen von Schmierstoffen aus dem Ölfass bei gleichzeitiger Filterung über ein hydraulisches Filtersystem.

Ein einfaches und preisgünstiges System, das der Lubrication Reliability entspricht und ideal ist, um die Sauberkeit von Schmierstoffen auf das gewünschte Niveau der ISO 4406 zu erhöhen. Verwendung der vorhandenen 200-Liter-Fässer, so dass kein Umfüllen in andere Tanks erforderlich ist.

Das System ist mit einer pneumatischen Ölpumpe, einem großen Hydraulikfilter, einer für große OilSafe-Fässer geeigneten Zapfstelle und einem Trockenmittel-Entlüfter für 200-l-Fässer ausgestattet.

Inklusive Fasssaugrohr mit Rückschlagventil, das an der Pumpe montiert ist. Pneumatische Pumpe mit einem Verhältnis von 3/1, 25-30 l maximale Fördermenge. Luftverbrauch ca. 300 l/min. Trommelfiltrationsmodus über Kugelhahneinstellungen verfügbar.

Standard 10 µ Filterpatrone. Der Filter ist mit einer optischen Sättigungsanzeige ausgestattet. Optionale 3 µ Filterpatrone für Stat Free-Patronen für statisch empfindliche Schmierstoffe.

Technische Daten

- Pumpe : Pneumatische Ölpistolenpumpe
- Fördermenge : 30 l/min
- Filtersystem : Hydraulischer Patronenfilter Standard 10µ
- Auslass : Ölhahn, Anti-Tropf, Auto-Shuttle
- Auslass alternativ : Schlauch 4 m mit ¾ " Schnellkupplung
- Maximale Viskosität Standard : 680 cSt
- Optionale Filter : 3 µ Filter, Stat Free
- Produktbezeichnung Standard : LU-MESD10S

Beschreibung Mobile Version



Stationäre Ausführung, montiert auf einem robusten, fahrbaren 4-Rad-Wagen. Mit Schlauch und Ölpirsche, um den Füllpunkt der Maschine direkt zu erreichen. Digitaler Verbrauchsmesser/Schlauchaufroller als Option.

Pistolengriff mit ½"-Schwenkkupplung mit tropffreier Düse in Hakenform. Alternativ mit ½" Schnellkupplung (männlich + weiblich und Staubkappe & Stecker)

Technische Daten : Mobile Version

- Pumpe : Pneumatische Ölpistolenpumpe, 3/l
- Fördermenge : 30 l/min
- Fasswagen : 4 Räder - für 208 l Fässer
- Filtersystem : Hydraulischer Patronenfilter Standard 10µ
- Auslauf : Schlauch 4 m mit ½ " Ölpirsche
- Auslaufalternativen : Schlauch 4 m mit ½ " Schnellkupplung, Dosierpistole
- Maximale Viskosität Standard : 680 cSt (ohne Schlauchaufroller)
- Optionale Filter : 3 µ Filter
- Produktcode Standard : LU-MEMD10S : Pistole und Antitropfpistole
- Produktcode Option QD : LU-MEMDS2 : ¾ " Schnellkupplung
- Produktcode Option Digitalanzeige : LU-MEMDS3 : Ölpirsche mit Digitalanzeige