

UNITÉS DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DE FÛTS INDIVIDUELS : VERSION STATIONNAIRE ET MOBILE



Description version stationnaire :

Unité de transfert et de filtration pour fûts d'huile de 200 l. Le système est utilisé pour stocker, conditionner et transférer les lubrifiants du fût d'huile tout en les filtrant via un système de filtre hydraulique.

Système basique et économique conforme à la norme Lubrication Reliability et idéal pour augmenter la propreté des lubrifiants jusqu'aux niveaux ISO 4406 souhaités. Utilisation des fûts de 200 litres existants, donc pas besoin de les transférer dans d'autres réservoirs.

Le système est équipé d'une pompe à huile pneumatique, d'un grand filtre hydraulique, d'un robinet adapté aux grands fûts OilSafe, d'un reniflard déshydratant pour les fûts de 200 litres.

Tube d'aspiration des fûts avec clapet anti-retour inclus monté sur la pompe. Pompe pneumatique de rapport 3/1, débit max. 25-30 l. Consommation d'air d'environ... 300 l/min. Mode de filtration du fût disponible par réglage de la vanne à bille.

Cartouche filtrante standard de 10 µ. Filtre équipé d'un indicateur visuel de saturation. Cartouche filtrante de 3 µ en option pour Stat Cartouches libres pour lubrifiants sensibles à l'électricité statique.

Informations techniques

- Pompe : Pompe pneumatique à pistolet à huile
- Débit : 30 l/min
- Système de filtration : Filtre à cartouche hydraulique standard 10µ
- Sortie : Robinet d'huile, anti-goutte, auto-obturateur.
- Alternative de sortie : Tuyau 4 m avec ¾ " Quick disconnect
- Viscosité maximale standard : 680 cSt
- Filtres optionnels : Filtre 3 µ, Stat Free
- Code produit standard : LU-MESD10S

Description version mobile



Version stationnaire montée sur un chariot mobile à 4 roues, très résistant. Avec tuyau et pistolet à huile pour atteindre directement le point de remplissage de la machine. Compteur de consommation numérique / enrouleur de tuyau en option.

Poignée pistolet avec raccord pivotant ½" avec buse anti-goutte type crochet. Alternativement avec raccord rapide ½" (mâle + femelle) et bouchon anti-poussière.

Informations techniques : Version mobile

- Pompe : Pompe pistolet à huile pneumatique, 3/1
- Débit : 30 l/min
- Chariot pour fûts : 4 roues - pour fûts de 208 l
- Système de filtration : Filtre à cartouche hydraulique standard 10µ
- Sortie : Tuyau 4 m avec ½ " pistolet à huile
- Alternatives de sortie : Tuyau 4 m avec ½ " Quick disconnect, pistolet de mesure
- Viscosité maximale standard : 680 cSt (sans enrouleur de tuyau)
- Filtres optionnels : Filtre 3 µ
- Code produit standard : LU-MEMD10S : pistolet & buse anti-goutte
- Code produit option QD : LU-MEMDS2 : raccord rapide ¾ ".
- Code produit option compteur digital : LU-MEMDS3 : pistolet à huile avec compteur digital