

**Beschrijving stationaire uitvoering :**

Olievat transfer- en filtereenheid voor 200 l olievaten. Het systeem wordt gebruikt om smeermiddelen op te slaan, te conditioneren en over te hevelen uit het olievat terwijl het filtert via een hydraulisch filtersysteem.

Basis en budgetvriendelijk systeem dat voldoet aan Lubrication Reliability en ideaal om de zuiverheid van smeermiddelen te verhogen tot een gewenst ISO 4406 niveau. Gebruik van de bestaande 200 l vaten, dus geen noodzaak om over te hevelen in andere tanks.

Systeem uitgerust met een pneumatische oliepomp, grote hydraulische filter, kraanbalk geschikt voor grote OilSafe vaten, beluchter voor 200 l vaten.

Vataanzuigslang met anti-terugslagklep inbegrepen, gemonteerd op de pomp. 3/1-verhouding pneumatische pomp, 25-30 l max. debiet. Luchtverbruik ca.. 300 l/min. Vatfiltratiemodus beschikbaar via kogelkraaninstellingen.

Standaard 10 µ filterpatroon. Filter uitgerust met een visuele verzadigingsindicator. Optioneel 3 µ filterpatroon voor Stat Free patronen voor statisch gevoelige smeermiddelen.

Technische informatie

- Pomp : Pneumatische oliepistoolpomp
- Debiet : 30 l/min
- Filtersysteem : Hydraulisch patroon filter standaard 10µ
- Uitlaat : Oliekraan, anti-druppel, auto-shutt
- Uitlaat alternatief : Slang 4 m met ¾ " snelkoppeling
- Max viscositeit standaard : 680 cSt
- Optionele filters : 3 µ filter , Stat Vrij
- Product code standaard : LU-MESD10S

Beschrijving mobiele uitvoering



Stationaire versie gemonteerd op een zware, verrijdbare 4-wiel trolley. Met slang en oliepistool om rechtstreeks bij het vulpunt van de machine te komen. Digitale verbruiksmeter/slanghaspel in optie.

Pistoolhandgreep met ½" draaibare koppeling met anti-druppelpistool haak type. Optioneel met ½ " snelkoppeling (mannelijk + vrouwelijk en stofkap & stekker)

Technische informatie : Mobiele uitvoering

- Pomp : Pneumatische olie pistoolpomp, 3/1
- Debiet : 30 l/min
- Vatenwagen : 4 wielen - voor 208 l vaten
- Filtersysteem : Hydraulische patroonfilter standaard 10µ
- Uitlaat : Slang 4 m met ½ " oliepistool
- Uitlaat alternatieven : Slang 4 m met ½ " snelkoppeling, meter pistool
- Max viscositeit standaard : 680 cSt (zonder slanghaspel)
- Optionele filters : 3 µ filter
- Product code standaard : LU-MEMD10S : pistool & anti-druppel spuitpistool
- Product code optie QD : LU-MEMDS2 : ¾ " snelkoppeling
- Product code optie digitale meter : LU-MEMDS3 : oliepistool met digitale meter