



Beschrijving:

Wereldklasse opslag-, conditionerings- en doseersystemen voor smeermiddelen. Best Practice oplossing voor contaminatievrij beheer van smeermiddelen.

Een belangrijke stap in de smeringsbetrouwbaarheid is de reinheidscontrole van de nieuw opgeslagen en behandelde smeermiddelen. Best Practices (KPI ISO4406) schrijven een volledig smeerolie contaminatie beschermingsprogramma voor.

- Verwijdering van in de fabriek veroorzaakte verontreiniging van nieuwe oliën
- Bescherming tegen & verwijdering van bijkomende verontreiniging tijdens behandeling
- Bescherming tegen & verwijdering van bijkomende contaminatie tijdens opslag

De Lubrystation™ systemen bieden een perfecte oplossing voor een volledige controle op vervuiling, met waardevolle voordelen zoals ruimtebesparing, het vermijden van fouten en het voldoen aan milieunormen. Samen met hulpmiddelen zoals OilSafe™ zorgt het Lubrystation™-systeem voor volledige zuiverheid van vloeistoffen en betrouwbaarheid van de smering.

Voordelen van Lubristation™ S:

- Volledige contaminatiecontrole : deeltjes en vocht
- 3-weg filtratie : tank vullen, circulatie, doseren
- Filtratiecapaciteit in functie van ISO4406 vereisten
- Specifieke apparatuur per smeermiddel, geen kruisbesmetting mogelijk
 - Eén pomp per smeermiddel
 - Een filter per smeermiddel
 - Eén zuig- / transferslang per smeermiddel
- Eenvoudige bediening, ergonomisch ontworpen, compact in opslag en transport
- Reserve tankinhoud boven vatgrootte (275 L, 65 G, andere)
- Veilige en schone behandeling van smeermiddelen
- Zeer compacte opslag op beperkt vloeroppervlak
- Foutloos identificatiesysteem: kleurcodering en etikettering (kleurgecodeerde tanks in optie)
- Modulaire voorgemonteerde systeemcomponenten



Lubristation™ S Kenmerken:

- Beschermd elektrische oliepompen, aangepast aan de vloeistofkenmerken
- Inerte L-HDPE opslagtanks, doorschijnend, gegradueerd
- Geïntegreerde lucht-ontvochtigers-drogers
- Lekvrije, automatisch sluitende ventielkranen
- Veiligheidsretentietank voor morsen
- Antistatische uitrusting
- Hydraulische filters, verschillende capaciteiten
- Filter vol indicator
- Zware rekinstallatie
- Heavy duty snelkoppelingen
- Kleurgecodeerde tanks (10 OilSafe kleuren) in optie

Lubristation™ S Configuraties:

- Standaard assemblage per 4 smeermiddelen (incl. rek & retentietank)
- Extra assemblage mogelijk per smeermiddel
- Pompselectie gebaseerd op vloeistofviscositeit
- Keuze filtercapaciteit (3 μ , 10 μ , 25 μ)
- Optionele tankinhoud (standaard 275 L)
- Optioneel tankmateriaal (RVS)
- Optioneel pompsysteem (Pneumatisch)