

RAYONNAGE DE STOCKAGE

POUR LUBRIFIANTS ET BIDONS OILSAFE



Description :

Rayonnages ouverts de sécurité en acier, équipés de tablettes de rétention.

Etagères en acier d'une capacité de 70 kg. Rack standard avec 5 étagères de rétention, réglables en hauteur. Les rayonnages sont recouverts d'un revêtement époxy structuré anti-rayures de haute résistance. Profilé en C vertical en acier de 40 x 20 x 10 x 1,5 mm. Étagères de rétention en acier de 1,5 mm.

Idéal pour le stockage des lubrifiants dans les fûts OilSafe et les pistolets à graisse, lorsque la rétention des déversements est recommandée. Pour tous les liquides non corrosifs mais nuisible à l'environnement.

Non monté pour l'expédition. Montage facile en 10 minutes. Rack standard extensible avec des racks supplémentaires sans limitation de longueur. Armoires à étagères de rétention fermées standard et armoires ignifugées disponibles.

Informations techniques



MT-920157705



MT-920157706



MT-920157707

MMT-920157705 : Rayonnage de stockage OilSafe, rayonnage complet

- 2000 x 1000 x 500
- 5 étagères
- Capacité : 70 kg / s
- Rétention : 23 l / s

MT-920157706 : Rayonnage de stockage OilSafe, extension complémentaire

- 2000 x 1000 x 500
- 5 étagères
- Capacité : 70 kg / s
- Rétention : 23 l / s

MT- 920157707 : Étagère supplémentaire

- 1 étagère
- Capacité : 70 kg / s
- Rétention : 23 l / s