

# Réservoir Mobile de 55 L avec Pompe Intégrée sur Batterie



**LT-LCBOPUE  
(LubeCaddy)**

## Aperçu du produit

Le LubeCaddy de 55 litres est une solution mobile et compacte conçue pour le dosage sûr et efficace des huiles, fluides hydrauliques et autres lubrifiants compatibles. Équipé d'une pompe puissante alimentée par batterie, il permet une distribution propre et contrôlée dans les ateliers, l'agriculture, la maintenance de flottes et les services mobiles.

## Caractéristiques principales

- Capacité de 55 litres
- Pompe alimentée par batterie pour une utilisation sans fil
- Compatible avec plusieurs types de fluides (huile moteur, hydraulique, huile de boîte, ATF, etc.)
- Mobile et facile à manipuler
- Construction industrielle en HDPE robuste

- **Reniflard dessiccant en option** pour une protection accrue contre l'humidité et les contaminants
- **Compteur digital en option** pour un dosage précis et une mesure fiable

## Spécifications techniques

- **Capacité du réservoir** : 55 litres
- **Type de pompe** : pompe 18 V BOP60/205L
- **Fluides compatibles** : huile moteur, huile hydraulique, huile de transmission, ATF, liquide de refroidissement
- **Dimensions** : 480 × 350 × 900 mm
- **Poids** : 15 kg (pompe incluse)
- **Matériaux** : HDPE rotomoulé, translucide

## Débits

- Huile moteur : 4,5 L/min
- Haute viscosité : jusqu'à 2,4 L/min
- ATF : jusqu'à 6 L/min
- Liquide de refroidissement : 6,2 L/min

## Avantages

- Amélioration de l'efficacité de travail
- Entretien plus propre et plus sûr
- Dosage précis grâce au compteur digital
- Protection optimale de la qualité des lubrifiants
- Idéal pour les interventions mobiles

## Applications typiques

- Ateliers automobiles
- Machines agricoles

- Engins de chantier
- Installations industrielles
- Services de maintenance mobiles et flottes

## **Sécurité & utilisation**

N'utilisez que des fluides compatibles. Placez l'unité sur une surface stable. Gardez les composants de la batterie au sec. Respectez les réglementations locales en matière de stockage et de manipulation des lubrifiants.

## **Garantie**

Garantie standard du fabricant applicable.