

55 L Mobiele Vloeistoftank met Geïntegreerde Accupomp



LT-LCBOPUE

Productoverzicht

De 55 liter LubeCaddy is een compacte, mobiele oplossing voor het veilig en efficiënt doseren van oliën, hydraulische vloeistoffen en andere compatibele smeermiddelen. Dankzij de krachtige, batterij-aangedreven pomp kan er schoon en gecontroleerd worden afgegeven in werkplaatsen, landbouwtoepassingen, vlootonderhoud en mobiele serviceomgevingen.

Belangrijkste Kenmerken

- 55 liter tankinhoud voor gebruik op locatie
- Geïntegreerde accupomp voor draadloze en betrouwbare werking
- Geschikt voor meerdere vloeistoffen (olie, hydraulische olie, tandwielolie, ATF, enz.)
- Mobiel en gemakkelijk hanteerbaar, zowel in de werkplaats als in het veld
- Stevige industriële HDPE-constructie voor dagelijks professioneel gebruik
- Laag-risico ontwerp ter bescherming van de vloeistofkwaliteit
- Optionele desiccant breather voor bescherming tegen vocht en vuil

- Optionele digitale meter voor nauwkeurige dosering en verbruikscontrole

Technische Specificaties

Tankinhoud: 55 liter

Pomptype:

- Batterij-aangedreven oliepomp (18 V BOP60/205L)
- Geschikt voor lage tot middelhoge viscositeiten

Compatibele vloeistoffen:

- Motorolie
- Hydraulische olie
- Tandwielolie
- ATF
- Lichte smeermiddelen
- Koelvloeistof

Constructie:

- Roto-gegoten HDPE, slagvast en chemisch resistent
- Translucent tanklichaam voor zicht op niveau
- Industriële dichtingen en bevestigingen

Mobiliteit:

- Compact ontwerp (480 × 350 × 900 mm)
- Geïntegreerd handvat / draagstructuur
- Lichtgewicht: 15 kg (inclusief pomp en breather)

Afleverprestaties:

- Schone, gecontroleerde afgifte
- Beperkt risico op morsen
- Optioneel digitale meter voor hoge nauwkeurigheid

Beschermingsopties:

- Desiccant breather (oranje-groen): voorkomt vocht en deeltjes in de vloeistof

- Digitale oliemeter: toont realtime debiet en totaal afgegeven volume

Pakketinhoud

- 18 V accupomp BOP60/205L
- 1,2 m PVC-versterkte slang
- Anti-lek doseerpistool
- Desiccant breather (afhankelijk van configuratie)
- Optionele digitale meter

Debieten

Vloeistof	BOP 20 L	BOP 60/205 L
Motorolie	3,5 L/min	4,5 L/min
Hoge viscositeit	tot 2 L/min	tot 2,4 L/min
ATF	tot 4,5 L/min	tot 6 L/min
Koelvloeistof	5,8 L/min	6,2 L/min

Geschikt voor oliën tot SAE140 viscositeit.

Voordelen

- Hogere efficiëntie: geen zwaar tilwerk of manueel gieten meer
- Veiliger en schoner onderhoud dankzij gecontroleerde afgifte
- Nauwkeuriger verbruik door optionele digitale meter
- Betere vloeistofkwaliteit door optionele desiccant breather
- Ideaal voor mobiele service en veldtoepassingen
- Kostenbesparend: consistente afgifte voorkomt overdosering

Typische Toepassingen

- Autowerkplaatsen
- Landbouwmachines
- Bouw- en industriematerieel
- Vloot- en bedrijfsvoertuigen
- Mobiele onderhouds- en servicediensten

Veiligheid & Gebruik

- Gebruik enkel vloeistoffen die compatibel zijn met het pompsysteem
- Plaats de tank op een stabiele, vlakke ondergrond
- Houd accudelen droog en beschermd tijdens gebruik en transport
- Respecteer lokale regelgeving omtrent opslag en behandeling van smeermiddelen

Garantie

De standaard fabrieksgarantie is van toepassing.