

LUBE CART VF

SCHWERLAST-TRANSPORTWAGEN FÜR SCHMIERSTOFFGERÄTE



Beschreibung

Dieser robuste Mehrzweckwagen ist ideal für den Transport aller Schmiermittel in der Anlage, insbesondere für OilSafe-Kanister und Fettpressen. Standardmäßig mit einer 115-Liter-Auffangwanne oder einer festen Auffangwanne mit Gitter und Ablassventil. Eine zusätzliche, separate Auffangwanne ist erhältlich.

Besteht aus pulverbeschichtetem Stahl, Farbe blau, und wird mit 125 mm großen Rädern (2 fest & 2 schwenkbar mit Bremse) geliefert. Extra große Luftgummireifen 230 mm für den Einsatz in rauer Außenumgebung und für unebene Böden erhältlich. Stabiler Schiebebügel mit Griff.

Der Lube Cart VF hat 2 Fachböden mit einer Tragfähigkeit von je 100 kg. Jeder Boden ist flüssigkeitsdicht mit einem Rand von 25 mm.

Der Lube Cart VF ist rostfrei, kratzfest und widersteht den meisten Chemikalien, Ölen, Fetten usw.

Dieser mobile Arbeitsplatz wird montiert und betriebsbereit geliefert.

Technische Angaben

Abmessungen:

L x B x H: ca. 1200 x 610 x 1050 mm

Maximale Wagenkapazität: 200 kg

Maximale Regalkapazität: 100 kg

Gesamtgewicht: ca. 50 kg.

Material: Stahl, epoxidbeschichtet

Farbe: Blau (andere Farben auf Anfrage)

Räder: 2 fest, 2 schwenkbar + Bremse, 125 mm



VF-SW600507



VF-SW600505

Der Lube Cart VF ist die perfekte Lösung für den Transport und die Lagerung Ihrer Ölkannen, Pumpen und Deckel!

VF-SW600507: Schmierstoffwagen VF komplett 1200 x 610 x 1050 - 2 Etagen + Auffangwanne 115 L.

VF-SW600517: Auffangwanne 115 L. (995 x 595 x 200, 2 Griffe)

VF-SW600505: Schmierstoffwagen VF komplett 1120 x 610 x 1020 - 1 Fachboden + Auffangwanne + Gitter 42 L.

VF-SW600523: Extra große Gummiluftreifen - 230 mm - für den Außeneinsatz - Satz mit 4 Stück - montiert