

# Overzicht Luneta- accessoires



## Overzicht accessoires

De accessoires van Luneta verbeteren de prestaties en veelzijdigheid van haar monitoring- en smeerproducten. Ze zijn ontworpen voor duurzaamheid en naadloze integratie en ondersteunen een schonere werking, eenvoudigere installatie en verbeterde bescherming van apparatuur.

## Stalen corrosie-indicatoren



Detecteer vroegtijdig abnormale corrosie- en verniscondities met stalen corrosie-indicatoren. Ontworpen voor gebruik met de Condition Monitoring Pod (CMP), bieden deze duurzame indicatoren een betrouwbare methode om interne chemische aantasting te beoordelen.  
LA-FEINDICATORPODK

## Belangrijkste kenmerken:

- Onbehandelde stalen constructie
- Viton™ O-ring voor chemische bestendigheid
- Geleverd als set van drie

## Koperen corrosie-indicatoren



Een betrouwbare oplossing voor het detecteren van corrosieve activiteit op bronzen of messing oppervlakken. Ideaal voor het bewaken van compatibiliteitsveranderingen binnen het smeersysteem.

LA-CUINDICATORPODK

### Belangrijkste kenmerken:

- Koper voldoet aan ASTM D130
- Viton™ O-ring inbegrepen
- Set van drie voor extra gebruiksgemak

## Magnetische pluggen



Vangen ferromagnetisch slijtagemateriaal op en detecteren vroegtijdige tekenen van componentproblemen. Deze neodymiummagnetische pluggen met hoge sterkte integreren naadloos met de CMP.

LA-MAGNETPODK

### Belangrijkste kenmerken

- Roestvrijstalen behuizing
- Zeldzame-aardmagneet
- Set van drie

## CMP Kijkglas vervangings kit



Een complete oplossing voor het vervangen van het kijkglas van de Condition Monitoring Pod. Bevat alle benodigde componenten om volledige helderheid en functionaliteit te herstellen.

### Inbegrepen:

- Tritan™ kijkglas met O-ring
- Magnetische plug en corrosie-indicator
- Vet en installatie-instructies

### Buiggereedschap voor buizen



Maakt nauwkeurige bochten in CMP- of Hub-pilotbuizen mogelijk, zodat een correcte positionering in de machine wordt gegarandeerd.

**Belangrijkste kenmerken:**

Geschikt voor 3/16", 1/4" en 5 mm buizen  
Geschikt voor krappe installatieruimtes  
LA-TUBEBENDER

### Siliconen CMP-beschermkap



Beschermt uw CMP in zware of stoffige omgevingen.  
Gemaakt van slagvast siliconenmateriaal voor intensief gebruik.

**Belangrijkste kenmerken:**

Rode siliconen constructie  
Temperatuurbereik: -55°C tot +300°C  
Ideaal voor buitentoepassingen  
LA-COVERPOD

### High-flow monsternameprobe



Ontworpen voor snelle monstername met een vacuümpomp.  
Ideaal voor smeermiddelen met hoge viscositeit.

**Belangrijkste kenmerken:**

Slangtule voor 0,23" ID slang  
Inclusief 6" LLDPE-buis

LA-PROBEHIGH

### Standaard flow monsternameprobe



Een betrouwbare optie voor algemene olie-analysetoepassingen met standaard vacuümpompen.

**Belangrijkste kenmerken:**

Slangtule voor 0,17" ID slang  
Inclusief 6" LLDPE-buis

LA-PROBESTD

## High-flow olie-monsternamekit



Een complete, gebruiksklare monsternamekit, ontworpen voor systemen met hoge doorstroming.

### Inbegrepen:

- Vacuümpomp
- High-flow probe
- 6' LLDPE-slang
- Spoelfles en monsterflessen

LA-SAMPKIT.HIGH

## Standaard flow olie-monsternamekit



Een betrouwbare kit voor routinematige olie-analyse via standaard monsternamepunten.

### Inbegrepen:

- Vacuümpomp
- Standaard probe
- 6' LLDPE-slang
- Spoelfles en monsterflessen

LA-SAMPKIT.STD

## Kolomaccessoires

### Siliconen kolom-kap



Wanneer uw kolomontluchter wordt blootgesteld aan zware omstandigheden — zoals buitentoepassingen, veel stof of extreme verontreinigingen — biedt de siliconen kolomkap robuuste bescherming. Specificaties: rood, chemisch en slagvast siliconenrubber; bedrijfstemperatuur  $-55^{\circ}\text{C}$  tot  $+300^{\circ}\text{C}$ .

LA-COVER.COLUMN

### Kolom Bypass Kit



Wordt gebruikt wanneer de kolom op een Luneta Hub is gemonteerd met een aangesloten filterkar. De bypass-kit voorkomt dat de filterkar olie uit de kolom onttrekt.

Inbegrepen: verzinkte en roestvrijstalen koppelingen, 1" NPT mannelijke schroefdraad, 6' lengte 1/4" hogetemperatuur nylon slang.

LA-BYPASS.COLUMN

### Kolom ontluchtingsslangkit



Ontworpen om lucht van de bovenkant van de kolom terug te leiden naar de kopruimte van de machine, waardoor een gesloten lus ontstaat en een eventueel geïnstalleerde droogmiddelontluchter wordt benut. Inbegrepen: roestvrijstalen slangtules aan beide uiteinden (1" NPT vrouwelijk, 1/8" NPT mannelijk), 6' lengte 1/4" ID LLDPE-slang.

LA-VENTCOLUMN

### Vulpoort-splitter



Splitst een 1/2" NPT-vulpoort in twee onafhankelijke poorten voor vullen en ontlichten. Maakt gelijktijdig vullen en ademen mogelijk zonder contaminatie. De 1/8" poort kan ook worden aangesloten op de kolom ontluchtingsslangkit. Poorten: 1/2" NPT vrouwelijke vulpoort; 1/2" en 1/8" NPT vrouwelijke ontluchtingspoorten.

LA-FILLPORTSPLITTER

### Kolomontluchter



Een 3-micron ontluchter die het systeem beschermt tegen luchtverontreiniging. Wordt rechtstreeks op de bovenzijde van de kolom geschroefd en laat schone lucht toe tot het reservoir. Specificaties: gesinterd roestvrijstalen filtermedium, 3 micron.

LA-BREATHERCOLUMN

### Niveau-ringen



Twee verzegelbare niveauringen markeren het stilstand- en bedrijfsniveau van de olie. Gemaakt van duurzaam nylon en vastgezet met een roestvrijstalen inbusbout. Inbegrepen: rode en groene nylon ringen (elk 1), roestvrijstalen schroeven, inbussleutel.

LA-LEVELRINGS