



www.axoindustries.be



Aerogel-hoogwaardig isolatiesysteem

RÖFIX[®]

RÖFIX IB 980 AEROGEL VLIEMAT
RÖFIX IB 015 AEROGEL VLIEMAT MET WITTE TOPLAAG
RÖFIX FIXIT 222 AEROGEL-ISOLERENDE PLEISTER
RÖFIX FIRESTOP 018 AEROGEL-MINERALEWOL

RÖFIX IB 980 AEROGEL VLIEMAT



λ 0.014

Ultradunne, hydrofobe, nanoporeuze aerogel isolatieplaat voor thermische verbetering van oude, bepleisterde geklasseerde gebouwen en binnenisolatie met AeroCalce afwerkpleister. De Rofix IB 980® zorgt voor maximaal comfort met behoud van de karakteristieke uitstraling van historische bepleisterde gebouwen. Een minimale dikte met een maximale isolatie.




RÖFIX IB 980	Röfix AeroCalce IA 780 (witte cement)	Röfix AeroCalce IB 980 Aerogel isolatieplaat	Röfix AeroCalce IF 980 bevestigingsset	Röfix AeroCalce IG 996 steunweefsel	Röfix AeroCalce IA 784 PLUS	Röfix P50 wapeningsweefsel	Röfix PE 225 RENO silicaatverf binnen en buiten
Artikel-nummer	138029	verschillende		138183	138031	111402	132226
Eenheid	30 kg/ EH	verschillende		50 m²/ EH	30 kg/ EH	50 m²/ EH	15 ltr / EH
Verbruik	ca. 21,60 ltr./EH	1 st/ m²			ca. 21,60 ltr./EH	ca. 1,1 lm/m²	ca. 0,15 ltr/ m² / laag

RÖFIX FIXIT 222 AEROGEL-ISOLERENDE PLEISTER



λ 0.029

De FIXIT 222 is een innovatief, zeer warmte isolerende AEROGEL pleister. Is uitermate geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw. De FIXIT 222 kan manueel en machinaal verwerkt worden. De FIXIT 222 wordt bewapend door een wapeningsweefsel P100, in te bedden in FIXIT 223 (speciale wapeningsmortel). Daarna kunnen verschillende sierpleisters worden aangebracht voor zowel binnen als buitentoepassingen.




RÖFIX FIXIT 222	Röfix 675 Hydrolische voorstrijkmortel	FIXIT 222 Aerogel hoogwaardig isolatiepleister	Röfix PP 201	Röfix P100 Wapeningsweefsel	FIXIT 223 speciale wapeningsmortel	Röfix 715 sierpleister speciaal
Artikel-nummer	118754	14177	110305	143348	143272	110541
Eenheid	35 kg/ EH	10 kg/ EH	10 ltr./ EH	50 m²/ EH	30 kg/ EH	25 kg/ EH
Verbruik	5-8 kg/m²	ca. 2 kg/m²/cm	ca. 0,2 ltr./m²	ca. 1,1 lm/m²	ca. 3,8 kg/ m²	ca. 2,5 kg/ m²

RÖFIX FIRESTOP 018 AEROGEL-MINERALEWOL



λ 0.018

De FIRESTOP 018 is een sterk isolerende, niet- brandbare, niet-gecoat aerogel- isolatieplaat en is een zeer damp-opend hoogwaardig thermische isolatie. De FIRESTOP 018 wordt verlijmd en verwerkt met ons RÖFIX LIGHT systeem_ UNISTAR LIGHT



RÖFIX FIRESTOP 018	Röfix Unistar LIGHT Lijm-/ Wapeningsmortel	Röfix FIRESTOP 018	Röfix Unistar LIGHT Lijm-/ Wapeningsmortel	Röfix P50 Wapeningsweefsel	Röfix Putzgrund PREMIUM	Röfix SISI-putz VITAL
Artikel-nummer	115411	144794	115411	111402	verschillend	verschillend
Eenheid	25 kg/ EH	verschillend	25 kg/ m²	50 m²/ EH	18 kg/ m²	25 kg/ m²
Verbruik	ca. 10 kg/ m²	730x 730 mm	ca. 10 kg/ m²	ca. 1,1 lm/m²	0,15-0,2 kg/ m²	verschillend