

Productomschrijvingen

U dient de omschrijving te lezen van de producten zoals benoemd in uw offerte, andere producten zijn niet van toepassing. Op de laatste bladzijde van dit document staat belangrijke informatie dat van toepassing is op alle vloeren.

Productomschrijving WOONBETON DE LUXE wandafwerking en Vloer + handleiding wandafwerking.

Woonbeton De luxe wordt opgebouwd in de volgende lagen:

- Laag 1: Primer universeel Fabrikant Quartzline
- Laag 2: Cementitious Base 1 KG p/m² Fabrikant Quartzline
- Laag 3: Cementitious top 0,5 KG p/m² Fabrikant Quartzline
- Laag 4: Primer CLS Fabrikant Quartzline
- Laag 5: PU 50 Stumpf/Super mat Fabrikant DR. Schutz

Keuze uit een gelimiteerde RAL Kleuren.

Een DTZ-woonbetonvloer is een starre vloer, dit betekent dat de vloer eventuele scheurvormingen in de ondervloer niet kan opvangen, het woonbeton kan op deze plekken mogelijk scheuren kunnen vertonen. Het woonbeton zal ook sneller een ouderlijke uitstraling krijgen. De uiteindelijke uitstraling van een woonbetonvloer is niet te sturen. Hoe de vloer uithardt zal ook het uiterlijk worden van de vloer. D.T.Z. Vloeren kan aan de uiteindelijke uitstraling niets veranderen. Hieronder omschrijven wij in het kort wat het uiterlijk kan zijn van het woonbeton.

Donkere vlekken-Haarscheurtjes-Kleurverschillen (donker en licht in verschillende maten, dit is niet te sturen)-Spaanslagen (in verschillende maten)-Doortekenen van de ondervloer- Oneffenheden (in verschillende maten en vormen)-Craquelé-Kleine gaatjes-Krokodillenhuid (in verschillende maten) en kleine gaatjes.

Het bovengenoemde is een onderdeel van de uitstraling en wordt niet gezien als een gebrek.

Een woonbetonvloer is een weloverwogen keuze van u.

HANDLEIDING WANDAFWERKING D.T.Z. VLOEREN

Wandafwerking is een cementgebonden product waardoor de kleur altijd bij benadering is. Wandafwerking wordt slechts 1 mm dik aangebracht en is puur decoratief. Onze wandafwerking is dan ook nooit een onderdeel van de constructie; als wanden werken en scheuren gaan vertonen dan zal de wandafwerking deze scheur ook laten zien.

Neemt u de volgende punten in acht voor een zo mooi mogelijk en langdurig resultaat:

VEREISTE:

-ZORG DAT ER *KIMBANDEN GEPLAATST ZIJN IN DE HOEKEN TUSSEN VLOER EN WAND EN TEVENS IN DE VERTICALE HOEKEN IN HET DOUCHEGEDEELTE TOT MINIMAAL 180 CM HOOG

(Kimband niet zichtbaar aan de oppervlakte)

- VERVOLGENS MOETEN DE WANDEN VOORBEHANDELD WORDEN MET ARDEX R1, LET OP: GEEN ANDER TYPE ARDEX, DAN KEUREN WIJ DE WANDEN AF EEN ALTERNATIEF IS GYPROC WR UNIQUE, ECHTER HOUDT U DAN REKENING MET EEN LANGERE DROOGTIJD.

-MINIMALE DEKKING VAN DE VOORBEHANDELING IS 5 MM, BIJ SLECHTERE ONDERGRONDEN MET INGEFREESDE SLEUVEN DIENT U DEZE LAAG VOLDOENDE AF TE DEKKEN EN DIENEN GEBREKEN VOORAF GEVULD TE WORDEN
TE DUNNE VOORBEREIDING ZAL LEIDEN TOT ZICHTBARE TEGELS EN VOEGEN DOOR DE WANDAFWERKING HEEN, OOK KUNNEN DAN DE DICTGEZETTE SLEUVEN ZICHTBAAR WORDEN.

- ER KAN KLEURVERSCHIL ZIJN TUSSEN WANDAFWERKING, AANGEBRACHT OP ARDEX R1 EN ANDER STUCMIDDEL.

-KLEUR IS ALTIJD BIJ BENADERING, ER IS GEEN EXACTE KLEUR. DOOR DE WIJZE VAN AANBRENGEN KUNNEN ER DONKERE EN LICHT VLEKKEN IN DE WANDAFWERKING AANWEZIG ZIJN, DIT IS EEN ONDERDEEL VAN DE UITSTRALING.

-NA HET AANBRENGEN VAN WANDAFWERKING EN AFLAKKEN DIENT DE KLANT ACHTERAF DE HOEKEN ZELF AF TE KITTEN MET SILICONENKIT. OOK DIENEN ALLE ROZETTEN VAN DE KRANEN MAAR OOK GEBOORDE GATEN VOORZIEN TE WORDEN VAN SILICONEKIT OM INDRINGEND VOCHT GEEN KANS TE GEVEN.

DOORDAT LEIDINGEN VAN KRANEN UITZETTEN EN KRIMPEN DOOR WARM-/KOUDE WATER, KAN ER WERKING ONTSTAAN RONDOM DE KRAAN, ZORG DAT U DEZE RANDEN REGELMATIG CONTROLEERT OP VASTZITTEND KIT EN VERVANG DEZE ZONODIG. NISSEN LATEN BEKLEDEN MET WANDAFWERKING IS ARBEIDSINTENSIEF WERK. HIERDOOR ZIJN WE GENOODZAAKT € 75,00 PER NIS TE REKENEN.

Productomschrijving WOONBETON BASIC

Woonbeton is UV-bestendig en wordt gemaakt uit de volgende producten:

Laag 1: Universeel primer Fabrikant Quartzline

Laag 2: 6 KG p/m² Cementitious SL Decorative Fabrikant Quartzline

Laag 3: Primer CLS Fabrikant Quartzline

Laag 4: PU 50 Stumpf/Super mat Fabrikant DR. Schutz

Een DTZ-woonbetonvloer is een starre vloer, dit betekent dat de vloer eventuele scheurvormingen in de ondervloer niet kan opvangen, het woonbeton kan op deze plekken mogelijk scheuren kunnen vertonen. Het woonbeton zal ook sneller een ouderlijke uitstraling krijgen. De uiteindelijke uitstraling van een woonbetonvloer is niet te sturen. Hoe de vloer uithardt zal ook het uiterlijk worden van de vloer. D.T.Z. Vloeren kan aan de uiteindelijke uitstraling niets veranderen. Hieronder omschrijven wij in het kort wat het uiterlijk kan zijn van het woonbeton.

Donkere vlekken-Haarscheurtjes-Kleurverschillen (donker en licht in verschillende maten, dit is niet te sturen)-Spaanslagen (in verschillende maten)-Doortekenen van de ondervloer- Oneffenheden (in verschillende maten en vormen)-Craquelé-Kleine gaatjes-Krokodillenhuid (in verschillende maten)

Het bovengenoemde is een onderdeel van de uitstraling en wordt niet gezien als een gebrek.

Een woonbetonvloer is een weloverwogen keuze van u.

* U kunt bij woonbeton alleen voor een plint kiezen als randafwerking.

Productomschrijving POLYURETHAAN FULL COLOR

Polyurethaan gietvloer, UV-bestendig, mat afgelakt.

Vloer bestaat uit:

Laag 1: Primer universeel Fabrikant Quartzline

Laag 2: Epoxy bouwars schraplaag 1 KG P/M2 EP screed Fabrikant EPI synthetics.

Laag 3: PU flooring 40 NV 2.8 KG P/M2 Fabrikant EPI synthetics.

Laag 4: PU 50 Stumpf/Super mat Fabrikant DR. Schutz

Productomschrijving POLYURETHAAN FULL COLOR PLUS

Polyurethaan gietvloer, UV-bestendig, mat afgelakt.

Vloer bestaat uit:

Laag 1: Primer universeel Fabrikant Quartzline

Laag 2: Epoxy bouwars schraplaag 1 KG P/M2 EP screed Fabrikant EPI synthetics.

Laag 3: PU flooring 60 NV 2.8 KG P/M2 Fabrikant EPI synthetics.

Laag 4: PU 50 Stumpf/Super mat Fabrikant DR. Schutz

Productomschrijving POLYURETHAAN BASIC COLOR

Basis Polyurethaan gietvloer, half UV-bestendig, mat afgelakt.

Vloer bestaat uit:

Laag 1: Primer universeel Fabrikant Quartzline

Laag 2: Epoxy bouwars schraplaag 1 KG P/M2 EP screed Fabrikant EPI synthetics.

Laag 3: PU flooring 60 MP/LH Fabrikant EPI synthetics.

Laag 4: PU 50 Stumpf/Super mat Fabrikant DR. Schutz

Tevens verkrijgbaar.

Basis Polyurethaan gietvloer, UV-bestendig en zijdeglans afgelakt.

Laag 1: Primer universeel Fabrikant Quartzline

Laag 2: Epoxy bouwars schraplaag 1 KG P/M2 EP screed Fabrikant EPI synthetics.

Laag 3: PU flooring 60 MP 2.4 KG P/M2 Fabrikant EPI synthetics.

Laag 4: Coating PU SG Fabrikant Quartzline

* Bij de PU BASIC is het alleen mogelijk om een plint achteraf te kiezen als randafwerking.

* D.T.Z. Vloeren geeft 3 jaar kleurgarantie op de half alifatische gietvloer en 5 jaar garantie op de basis polyurethaan gietvloer.

Productomschrijving POLYURETHAAN SOUND KLEURVAST

PU SOUND Polyurethaan gietvloer, UV bestendig, mat afgelakt.

Vloer bestaat uit:

Laag 1: Primer universeel Fabrikant Quartzline

Laag 2: Epoxy bouwars schraplaag 1 KG P/M2 EP screed Fabrikant EPI synthetics.

Laag 3: PU flooring 40 MP 2.8 KG P/M2 Fabrikant EPI synthetics.

Laag 4: PU flooring 40 NV 2.8 KG P/M2 Fabrikant EPI synthetics.

Laag 5: PU 50 Stumpf/Super mat Fabrikant DR. Schutz

Bij dit product wordt er een extra polyurethaan-laag aangebracht, waardoor de vloer het contactgeluid naar beneden dempt. Hierdoor wordt er een geluidsreductie behaald van 10Db. Als optie kan er een band langs de wanden geplaatst worden zodat er geen contactgeluid is, daarbij kunnen we plinten met een rubber strip plaatsen.

Deze vloer is niet gecertificeerd.

Productomschrijving POLYURETHAAN GREEN LEAF

PU GREEN LEAF Polyurethaan gietvloer, UV-bestendig, mat afgelakt.

Vloer bestaat uit:

Laag 1: Primer Aqua pox Fabrikant EPI synthetics

Laag 2: PU flooring 40 MP 2.8 KG P/M2 Fabrikant EPI synthetics.

Laag 3: PU flooring 40 NV 2.8 KG P/M2 Fabrikant EPI synthetics.

Laag 4: PU 50 Stumpf/Super mat Fabrikant DR. Schutz

Bij de pu-greenleaf is de Epoxy bouwars-schraplaag (laag 2) vervangen door een polyurethaan, dit houdt in dat uw vloer minder schadelijke stoffen bevat.

Productomschrijving POLYURETHAAN OFFICE

GIETVLOERSTUNTER PU OFFICE Polyurethaan gietvloer. beperkt UV bestendig en mat afgelakt.

Vloer bestaat uit:

Laag 1: Primer universeel Fabrikant Quartzline

Laag 2: Epoxy bouwars schraplaag 1 KG P/M2 Remmers

Laag 3: Polyurethaan PU D70 2.5 KG P/M2 Remmers

Laag 4: PU 50 Stumpf/Super mat Fabrikant DR. Schutz

* U kunt bij de PU project alleen voor een plint kiezen als randafwerking

UV-werende gietvloeren

***Wij geven garantie op de UV-werende vloer tegen verkleuring veroorzaakt door UV straling, verkleuring door schoonmaakmiddelen, chemicalien, afgeven van kleden of dierenhuiden ect. vallen niet onder deze garantie.**

