



V-STREAM HYDRAULIC FLUID H32

BESCHRIJVING

Een hoogwaardige multigrade EP hydraulische vloeistof gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Een hoge en stabiele viscositeitindex
- Uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- Zeer goede anti-corrosie werking
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Zeer goed demulgerend vermogen
- Zeer goed anti-schuim en luchtafscheidend vermogen
- Neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- Laag stolpunt

TOEPASSING

Deze hydraulische vloeistof is uitstekend geschikt voor zwaar belaste hydraulische systemen van nautisch hydraulische installaties, grondverzetmachines en van vaste installaties, die onder hoge drukken en een groot temperatuurbereik moeten werken.

PRESTATIENIVEAU

DIN 51524-3 HVLP
ISO 11158 HV / 6743-4 HV
AFNOR NF E 48-603 HV
ASTM D 6158 HV
Bosch Rexroth RDE 90220
Cincinnati Machine P-68
Denison HF-0 / HF-1 / HF-2
Eaton 03-401-2010 Rev-1 (35VQ25) / Brochure 694
Eaton (Vickers) M-2950-S / I-286-S3

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	: 0,846
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	: 32,80
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	: 6,35
Viscositeitindex	: 149
Vlampunt COC, °C	: 190
Vloeipunt, °C	: -39
Zuurgetal, mgKOH/g	: 0,40
Sulfaatgehalte, %	: 0,06

MADE IN THE NETHERLANDS

PSYCHISCHE PRODUCTKENMERKEN OP AANVRAAG

Met voortdurend onderzoek en ontwikkeling behoudt VROOAM® LUBRICANTS het recht om de informatie van onze producten te wijzigen om onze klanten de nieuwste technische ontwikkeling te bieden. De gegevens in dit productinformatieblad zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld op de vermelde datum, aanvaardt de samensteller geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onvolledigheid en/of onjuistheden in deze informatie, vooral wanneer deze worden veroorzaakt door duidelijke typefouten.