



V-STREAM MULTIPURPOSE WR GREASE EP2.5

BESCHRIJVING

Een Lithium-calcium verdikt smeervet op basis van minerale olie. Het vet bevat antioxidanten, corrosie-inhibitoren en EP/AW additieven. Dit V-STREAM product is een state-of-the-art EP multipurpose vet, dat kan worden gebruikt in verschillende toepassingen binnen bepaalde temperatuurgrenzen en biedt een goede bescherming tegen vocht en "uitwassen" door water.

Dit smeervet biedt goede mechanische stabiliteit, hoge kleefkracht, soepelheid, goede belastbaarheid en corrosiebescherming, waardoor dit product geschikt is voor zwaarbelaste lagers in vochtige omgevingen.

TOEPASSING

V-STREAM Multipurpose WR Grease EP2.5 is een hoogwaardig multifunctioneel waterbestendig vet dat kan worden gebruikt in nautische, industriële en automotive toepassingen. Het vet is geschikt voor een breed scala van glijlagers en wentellagers.

PRESTATIENIVEAU

Dit product voldoet aan de eisen:

KP2K-10 / KP3K-10; ISO L-XACHB-2/3

NLGI Grade: 2/3

V-STREAM LUBRICANTS heeft passie voor de scheepvaart en het open water is ons laboratorium voor het ontwikkelen van technisch superieure marine smeermiddelen. Met dank aan onze partners in de scheepvaart begrijpen we echt de noodzaak van de ontwikkeling van kwalitatief hoogstaande marine smeermiddelen die verversingsintervallen kunnen verlengen en de operationele kosten verlagen. Als Nederlanders (Drechstedelingen) begrijpen wij de binnenvaart: Product prestatie, duurzaamheid en kosten efficiëntie zit in onze DNA.

MADE IN THE NETHERLANDS

PSYCHISCHE PRODUCTKENMERKEN OP AANVRAAG

Met voortdurend onderzoek en ontwikkeling behoudt VROOAM® LUBRICANTS het recht om de informatie van onze producten te wijzigen om onze klanten de nieuwste technische ontwikkeling te bieden. De gegevens in dit productinformatieblad zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld op de vermelde datum, aanvaardt de samensteller geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onvolledigheid en/of onjuistheden in deze informatie, vooral wanneer deze worden veroorzaakt door duidelijke typfouten.



TYPICAL DATA

PROPERTY	TEST METHODS	TYPICAL VALUE
NLGI grade	DIN 51818	2/3
Thickener		Lithium - Calcium
Colour	Visual	Dark brown
Base oil viscosity, ISO grade	ISO 3448	460
Worked penetration 60w, (mm/10)	ASTM D-217	250-275
Dropping point, °C	ASTM D-2265	>180
Water resistance, 3h, 90 °C	DIN 51807 / 1	0
4-ball EP Test, welding load, kg	ASTM D-2783	>250

MADE IN THE NETHERLANDS

PSYCHISCHE PRODUCTKENMERKEN OP AANVRAAG

Met voortdurend onderzoek en ontwikkeling behoudt VROOAM® LUBRICANTS het recht om de informatie van onze producten te wijzigen om onze klanten de nieuwste technische ontwikkeling te bieden. De gegevens in dit productinformatieblad zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld op de vermelde datum, aanvaardt de samensteller geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onvolledigheid en/of onjuistheden in deze informatie, vooral wanneer deze worden veroorzaakt door duidelijke typfouten.