

Premier Compact / Premier Plus

902806

10499A-BP

De door waterdruk aangedreven Kinetico Premier Compact Waterontharder beschikt over E-max technologie die maximale prestaties en eco-efficiëntie combineert in een compact design voor een onvergetelijke zachtwaterervaring.

	Premier	Premier Plus
Prestaties		
Capaciteit (liter/minuut)	25-35	25-35
Capaciteit (liter/10 Dh°)	773	1.583
Verbruik		
zoutvoorraad (kg)	2x4 (blokken)	35 kg (tabletten)
Zoutverbruik (per regeneratie)	0,34 kg	0,45 kg
Aansluiting	3/4"	3/4"
Afmetingen HxBxD cm	50x29x47	65x48x50



Uitrusting

By-pass
 3 meter gewapende afvoerslang met klem
 onthardingszout

Technische specificaties

hoeveelheid hars	2x4,5 ltr	2x11 ltr
drukverlies	0,3 bar	0,3 bar
elektrische vereisten	X	X
stroomverbruik	X	X
personen	1 t/m 6	1 t/m 10
inkomende druk (min-max)	2-8 bar	2-8 bar
spoeltijd	11 min.	12 min.
Kwaliteit certificaat WQA	✓	✓
Vochtige ruimte	✓	✓



BESPARING

minder spoelwaterverbruik



ZONDER STROOM

geen stopcontact nodig



SNELHEID

regeneratie in 11 minuten



ZUINIG

laag zoutverbruik



HOGE FLOW

ideaal voor in huis

