

Simplex Freestanding

100044-AD

De Kineticco Simplex Freestanding Waterontharder is het instap model met een enkele harscilinder. De hars-tank en het zoutvoorraadvat zijn apart van elkaar en kunnen zelfs tot 7 meter van elkaar gescheiden worden, binnen die 7 meter ook nog met een hoogte verschil van 2 meter. Dit wordt ook wel een external waterontharder genoemd.

Hierdoor kan dit toestel ook worden geplaatst als er erg weinig ruimte beschikbaar is.

Prestaties

Capaciteit (liter/minuut)	25+
Capaciteit (liter/10 Dh°)	1.260

Verbruik

zoutvoorraad (kg)	25
Zoutverbruik per regeneratie (kg/reg.)	0,27

Aansluiting	3/4"
Afmetingen HxBxD cm	49x26x16
Afmeting zoutvat HxBxD cm	43x28,5x28,5

Uitrusting

By-pass
3 meter gewapende afvoerslang met klem
onthardingszout



B
incl. By-pass



Technische specificaties

hoeveelheid hars	4,5 ltr
drukverlies	0,3 bar
elektrische vereisten	XX
stroomverbruik	
personen	1 t/m 4
inkomende druk (min-max)	1,8 - 6
spoeltijd	15 min.
Kwaliteit certificaat WQA	
Vochtige ruimte	✓



BESPARING

minder spoel-
waterverbruik

ZONDER STROOM



geen stopcontact
nodig

SNELHEID



regeneratie
in 15 minuten

ZUINIG



laag
zoutverbruik

HOGE FLOW



ideaal voor
in huis